


## BLC3

Blæstkøler GN1/1



### Produktegenskaber

- Rustfrit stål
- Kerntemperaturføler inkluderet
- Programmerbar termostat
- 4 forindstillede programmer
- Hyldebærere til GN1/1 og Euronorm
- Vendbar, selvlukkende dør
- Justerbare ben



Kernesensor inkluderet



Forprogrammeret termostat

## Blæstkøler og fryser (passer til gastronorm 1/1 eller euronorm bakker)

Vores blæstkøler serie er perfekt til hurtig nedkøling eller nedfrysning af varm mad fra komfuret eller ovnen på en sikker måde.

BLC køle- og frysemodellerne har 5 forudindstillede programmer, så enhederne er lette at bruge. Primære programmer er også forudindstillet til at holde temperaturen fast ved afslutning af programmerne, indtil kabinettet åbnes eller programmet bliver slukket. Denne metode sikrer madens kvalitet og konservering af maden, så den kan opbevares og spises senere uden problemer.

Kølekapaciteten måles fra +70 til +3 °C på 90 minutter og frysekapaciteten måles fra +70 til -18 °C på 240 minutter. Enhedernes nøjagtige kapacitet i kg for henholdsvis køl og frys kan findes under de tekniske specifikationer for hver model.

| Design og materialer |                                 | Mål og indhold              |                      | Strøm og forbrug         |                         |       |                  |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|-------|------------------|
| Dørrantal & type     | 1 hængsl., selvluk. skummet dør | Kølekapacitet               | kg                   | 12                       | Effekt                  | W     | 700              |
| Vendbar dør          | Ja                              | Frysekapacitet              | kg                   | 8                        | Spænding / Frekvens     | V/Hz  | 220-240/50       |
| Fødder / ben         | 4 justerbare ben                | Kapacitet GN-kantiner       | stk                  | 3                        | Lydniveau               | dB(A) | 49               |
| Hjul                 | Valgmulighed                    | Temperatur-interval         | °C                   | -18 til +70 / +3 til +70 | <b>Dimensioner</b>      |       |                  |
| Eksteriør            | SS304                           | Klimaklasse                 |                      | 4                        | Indvendige mål (BxDxH)  | mm    | 660 x 420 x 330  |
| Interiør             | SS304                           | Brutto-/ Nettovægt          | kg                   | 122 / 117                | Udvendige mål (BxDxH)   | mm    | 800 x 815 x 935  |
|                      |                                 | Brutto-/ Nettovolumen       | l                    | 92 / 82                  | Pakkemål (BxDxH)        | mm    | 900 x 920 x 1110 |
|                      |                                 | <b>Køling og funktioner</b> |                      |                          | 40' container kapacitet | stk   | 52               |
|                      |                                 | Termostat, type             | Programmerbar        |                          |                         |       |                  |
|                      |                                 | Køling, type                | Chokkøling           |                          |                         |       |                  |
|                      |                                 | Afrimning, type             | Automatisk, varm gas |                          |                         |       |                  |
|                      |                                 | Kølemiddel                  | R290                 |                          |                         |       |                  |
|                      |                                 | Kølemiddel, mængde          | g                    | 130                      |                         |       |                  |
|                      |                                 | Termometer                  | Ja                   |                          |                         |       |                  |