

TM45GC

Minibar med glasdør




Produktegenskaber

- Kompressorstyret kølesystem
- Fantastisk produktpræsentation
- Lavt energiforbrug
- Lavt lydniveau
- Timingsfunktion for optimal gæstekomfort
- SLEEP-mode funktion for lydløs periode
- FAST-cool funktion for umiddelbar nedkøling
- Vendbar glasdør
- Indvendigt LED-lys
- Integreret håndtag
- Lås



Integreret håndtag



Display med en knap til hver funktion

Minibar med glasdør for en flot produktpræsentation

En TM kompressordrevet minibar med glasdør er et fremragende valg til hoteller i varme omgivelser. Kølesystemet sikrer en lavere temperatur samt en hurtigere nedkøling sammenlignet en absorptions-minibar.

Den har også nogle cool funktioner. Den kan times, så kompressoren kun kører, når der er størst sandsynlighed for at værelset står tomt – f.eks. fra kl. 9-12 og igen fra kl. 18-21. Det betyder, at minibaren er lydløs resten af tiden, når gæsterne befinder sig på værelset. En såkaldt kølebank sørger for at bibeholde den kolde temperatur i skabet, når kompressoren ikke kører. Dertil har minibaren også en SLEEP-mode funktion for øjeblikkelig stilhed samt en FAST-cool funktion for øjeblikkelig nedkøling. Det er meget praktisk, hvis gæster ankommer på skæve tidspunkter.

Minibaren har et elegant og diskret design med et sort ydre. Glasdøren giver mulighed for en flot produktpræsentation, så gæsterne kan lade sig friste af kolde drikkevarer og lækre snacks.

Design og materialer		Mål og indhold		Strøm og forbrug			
Dørrantal & type	1 hængsl. glasdør	Temperatur-interval	°C	+5 til +14	Energiklassificering	G	
Vendbar dør	Ja	Klimaklasse		4	Energiforbrug	kWh/24t	0,35
Hylde-antal & type	2	Brutto-/ Nettovægt	kg	26 / 24	Årligt energiforbrug	kWh/år	128
Fødder / ben	Justerbare Fødder	Brutto-/ Nettovolumen	l	38 / 34	Effekt	W	65
Eksteriør	Sort	Køling og funktioner			Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Interiør	Hvid	Termostat, type		Elektronisk	Lydniveau	dB(A)	38
Indvendigt lys	LED	Køling, type		Statisk	Dimensioner		
Lås	Ja	Afrimning, type		Automatisk	Indvendige mål (BxDxH)	mm	310 x 300 x 455
		Kølemiddel		R600a	Udvendige mål (BxDxH)	mm	402 x 485 x 565
		Kølemiddel, mængde	g	26	Pakkemål (BxDxH)	mm	450 x 535 x 620
		Termometer		Nej	40' container kapacitet	stk	330