



UR600SG

Display køleskab GN2/1

Produktegenskaber

- Nyt design
- Kabinet i rustfri stål
- Hængslet glasdør
- Elektronisk termostat
- Vendbar dør
- Justerbare GN2/1 hylder
- Indvendigt LED-lys
- Køling med ventilator



Indvendig ventilator



Solide hjul som valgmulighed

Design og materialer		Mål og indhold		Strøm og forbrug	
Dørantal & type	1 hængsl. glasdør	Total udstillingsareal	m ² 0,91	Energiklassificering	B
Sikkerhedsglas	Ja	Temperatur-interval	°C +2 til +10	Energiforbrug	kWh/24t 2,25
Vendbar dør	Ja	Klimaklasse	4	Årligt energiforbrug	kWh/år 820
Hylde-antal & type	4 trådhylder, hvid	Brutto-/ Nettovægt	kg 112 / 107	Strøm	
Hyldefarve	Hvid	Brutto-/ Nettovolumen	l 605 / 570	Max Ambient	30°C at 55% RH
Hyldedimension	GN2/1			Effekt	W 130
Bundhylde dimension	650 x 305			Spænding / Frekvens	V/Hz 220-240/50
Max. belastning på hylde	kg/m ² 196			Lydniveau	dB(A) 45
Fødder / ben	4 justerbare fødder			Dimensioner	
Hjul	2 hjul			Indvendige mål (BxDxH)	mm 653 x 580 x 1680
Eksteriør	SS430			Udvendige mål (BxDxH)	mm 777 x 695 x 1895
Interiør	Hvid ABS			Pakkemål (BxDxH)	mm 850 x 770 x 2070
Indvendigt lys	LED			40' container kapacitet	stk 42
Lås	Ja				