



WRA-M8-1

Monoblock køleenhed

Produktegenskaber

- Monoblock køleenhed
- Velegnet til paneler med en tykkelse på op til 200 mm
- Serie forbindelse mulig
- Digital kontrol og temperatur-display
- Ventileret køling

Monoblock køleenhed til temperatur -5°C til +15°C

WRA monoblok-køleenheden leverer enestående køleydelse til kølerum. Monoblokken er velegnet til alle paneler med en tykkelse på op til 200 mm. Monoblokken er designet til sadelmontage, og installationen kræver, at der skæres huller i kølerummets paneler.

Køleperformance afhænger af forskellige faktorer, såsom omgivelsestemperatur og den indstillede temperatur. Du kan se monoblokkens kapacitet på tegningerne.

Hvis du har et større kølerum, er det muligt at tilslutte flere monoblok-enheder til ét rum og få dem til at operere sammen. Du vælger en enhed som master og styrer temperaturen for alle enheder på kun én controller.

Monoblokken er kun til indendørs brug.

Mål og indhold

Temperatur-interval	°C	-5 til +15
Klimaklasse		5
Brutto-/ Nettovægt	kg	57 / 46
Brutto-/ Nettovolumen	l	432 / 268

Design og materialer

Dørrantal & type		
Eksteriør		Hvid RAL9003
Indvendigt lys		Nej
Lås		Nej

Køling og funktioner

Køling, type		Ventileret
Afrimning, type		Automatisk, varm gas
Kølemiddel		R290
Kølemiddel, mængde	g	150

Strøm og forbrug

Energiforbrug	kWh/24t	10.26
Årligt energiforbrug	kWh/år	3745
Effekt	W	570
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	32.1

Dimensioner

Indvendige mål (BxDxH)	mm	
Udvendige mål (BxDxH)	mm	421 x 876 x 728
Pakkemål (BxDxH)	mm	500 x 970 x 890
40' container kapacitet	stk	52



Bagside af monoblock - ingen panel fastmonteret



Digital controller