



CRU1015N w/o Panel

Monoblock fryseenhed (10,1-15m³)

Produktegenskaber

- Monoblock fryseenhed
- Automatisk fordampning af kondens
- Omgivelsestemperatur op til +43 °C og 65% luftfugtighed
- Digital kontrol og temperatur-display
- Rustfri stålfinish
- Passer til paneler med en tykkelse på 80-150 mm

Monoblock fryseenhed til temperaturer mellem -10 to -

Monoblock fryseenhed til kølerum med en volume på 10,1-15m³.

Mål og indhold

Kapacitet køleenhed	m³	10,1 - 15
Densitet isolering	kg/m³	42
Temperatur-interval	°C	-20 til -10
Klimaklasse		5
Brutto-/ Nettovægt	kg	115 / 105
Brutto-/ Nettovolumen	l	

Design og materialer

Dørrantal & type

Eksteriør	Rustfrit stål
Indvendigt lys	LED

Køling og funktioner

Termostat, type		Elektronisk
Køling, type		Ventileret
Afrimning, type		Automatisk, varm gas
Kølemiddel		R290
Kølemiddel, mængde	g	200
Termometer		Ja

Strøm og forbrug

Energiforbrug	kWh/24t	31.78
Årligt energiforbrug	kWh/år	11598
Effekt	W	1630
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50

Dimensioner

Indvendige mål (BxDxH)	mm	
Udvendige mål (BxDxH)	mm	600 x 1046 x 870
Pakkemål (BxDxH)	mm	790 x 1150 x 1170
40' container kapacitet	stk	60



Bagside af monoblock -
ingen panel
fastmonteret