



BF850I

Rustfri fryseskab

Produktegenskaber

- Euronorm skab
- 9 trådhylder (600 x 800mm)
- Har plads til 54 x 5l napoli iskantiner (ikke inkluderet)
- Vendbar, selvlukkende dør
- Rustfrit stål AISI304
- Indvendig LED-lys
- Ventileret køling
- Kraftige hjul
- Lås

Alsidig fryser til opbevaring af bagværk/is

BF850I-fryseren i rustfrit stål er skræddersyet til både bageri- og isindustrien. Denne opretstående fryser er fremstillet af førsteklases SS304 rustfrit stål og sikrer langvarig pålidelighed i dit professionelle køkken.

BF-fryseren er designet med Euronorm-dimensioner og har 9 hyldebærere til 600x400 mm eller 600x800 mm bageribakker, hvilket gør organisering og adgang ligetil. Denne specifikke model kommer desuden med hylder med plads til op til 54 Napoli iskantiner, hvilket gør den dejligt fleksibel. Vær dog obs på at hverken bageribakker eller Napoli iskantiner er inkluderet.

Det ventilerede kølesystem sørger for en optimal, jævn temperatur i hele enheden, uanset om du fylder fryseren med is eller bagværk. Temperaturen er nem at justere på den digitale controller.

Mål og indhold

Temperatur-interval	°C	-24 til -18
Klimaklasse		4
Brutto-/ Nettovægt	kg	161 / 143
Brutto-/ Nettovolumen	l	850 / 737

Design og materialer

Dørantal & type		1 hængsl., selvluk. skummet dør
Max. belastning på hylde	kg/m ²	110
Hylde dimension		602 x 800
Hylde-antal & type		9 trådhylder
Hjul		4 hjul, 2 med bremse
Eksteriør		SS304
Interiør		SS304
Indvendigt lys		LED
Lås		Ja

Køling og funktioner

Termostat, type		Elektronisk
Køling, type		Ventileret
Afrimning, type		Automatisk
Kølemiddel		R290
Kølemiddel, mængde	g	115
Termometer		Ja

Strøm og forbrug

Energiklassificering		D
Energiforbrug	kWh/24t	8.63
Årligt energiforbrug	kWh/år	3149
EEl	%	69.6
Effekt	W	700
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	48

Dimensioner

Indvendige mål (BxDxH)	mm	620 x 860 x 1397
Udvendige mål (BxDxH)	mm	740 x 990 x 2010
Pakkemål (BxDxH)	mm	770 x 1020 x 2070 mm
40' container kapacitet	stk	31



Solide hjul



Hyldebærere til bageplader