



RK1420X1

Rustfri køleskab GN2/1

Produktegenskaber

- Kabinett i rustfri stål
- Termostat med bluetooth og NFC
- Download HACCP data til egenkontrol
- Ventilert køling
- Selvlukkende døre med 105 graders hold
- Justerbare GN2/1 hylder
- Vedligeholdelsesfri kondensator
- Kraftige hjul
- Lås

2-dørs køleskab i rustfrit stål til professionelle køkkener

RK1420X1 er en energieffektiv køler, der er designet til professionelle miljøer. Den har et 53% lavere energiforbrug sammenlignet med den tidligere RK1420-model.

Køleskabet er fremstillet af holdbart SS304 rustfrit stål for at sikre, at det kan holde til forholdene i et travlt køkken. Kabinettet leveres med justerbare GN2/1-hylder, og dørene har et 105 graders stop for nem adgang og opfyldning. Køleskabet er udstyret med stærke hjul, som er praktiske i forbindelse med rengøring.

Det har et effektivt ventileret kølesystem, der sikrer, at indholdet forbliver friskt, og temperaturen er nem at indstille på den digitale controller. Controlleren har NFC-forbindelse og Bluetooth. Det betyder, at du via en app kan styre lyset og holde øje med temperaturen i skabet, og du kan eksportere data for nem afrapportering til fødevarestyrelsen.

Mål og indhold

Temperatur-interval	°C	-2 til +8
Klimaklasse		5
Brutto-/ Nettovægt	kg	226 / 208
Brutto-/ Nettovolumen	l	1300 / 954

Design og materialer

Dørantal & type	2 hængsl., selvluk. skummede døre	
Hylde-antal & type	6 trådhylde, grå	
Hyldefarve	Grå	
Hylde dimension	530x650	
Max. belastning på hylde	kg/m²	72.57
Hjul	4 hjul	
Eksteriør	SS304	
Interiør	SS304	
Indvendigt lys	LED	
Lås	Ja	

Køling og funktioner

Termostat, type	Elektronisk	
Køling, type	Ventileret	
Afrimning, type		
Kølemiddel	R600a	
Kølemiddel, mængde	g	110
Termometer	Ja	

Strøm og forbrug

Energiklassificering	A	
Energiforbrug	kWh/24t	1.27
Årligt energiforbrug	kWh/år	464
Effekt	W	360
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	47

Dimensioner

Indvendige mål (BxDxH)	mm	1240 x 700 x 1501
Udvendige mål (BxDxH)	mm	1420 x 875 x 2090
Pakkemål (BxDxH)	mm	1445 x 905 x 2150
40' container kapacitet	stk	16



Justerbare hylder



Digital termostat