



CRU1520P w/o Panel

Monoblock køleenhed (15,1-20m³)

Produktegenskaber

- Monoblock køleenhed
- Automatisk fordampning af kondens
- Omgivelsestemperatur op til +43 °C og 65% luftfugtighed
- Digital kontrol og temperatur-display
- Rustfri stålfinish
- Passer til paneler med en tykkelse på 80-150 mm

Monoblock køleenhed til temperaturer mellem -2 til +8

Monoblock køleenhed til kølerum med en volume på 15,1-20m³.

Mål og indhold

Kapacitet køleenhed	m³	15,1 - 20
Densitet isolering	kg/m³	42
Temperatur-interval	°C	0 til +8
Klimaklasse		5
Brutto-/ Nettovægt	kg	110 / 100
Brutto-/ Nettovolumen	l	

Design og materialer

Dørantal & type

Eksteriør	Rustfrit stål
Indvendigt lys	LED

Køling og funktioner


Termostat, type		Elektronisk
Køling, type		Ventileret
Afrimning, type		Automatisk, varm gas
Kølemiddel		R290
Kølemiddel, mængde	g	200
Termometer		Ja

Strøm og forbrug

Energiforbrug	kWh/24t	25.92
Årligt energiforbrug	kWh/år	9461
Effekt	W	960
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50

Dimensioner

Indvendige mål (BxDxH)	mm	
Udvendige mål (BxDxH)	mm	600 x 965 x 770
Pakkemål (BxDxH)	mm	1060 x 690 x 995
40' container kapacitet	stk	68



Bagside af monoblock -
ingen panel
fastmonteret