



LPD1200F/BLACK

Display-kølemontre

Produktegenskaber

- Ramme af rustfrit stål og sort glas
- LED-lys under hver hylde
- Justerbare hylder (i trin)
- Glasskydedøre på bagsiden
- Justerbare fødder samt hjul
- Flad top/glastop
- Dobbeltglas
- Frontglas med anti-kondens

Display kølemontre med flad glasfront og -top

LPD er vores højkvalitets-serie af kølemontre. Den er fremstillet i kvalitetsmaterialer og har lækre detaljer som frontglas med anti-kondens, dobbeltglas for at reducere energiforbrug og driftsomkostninger samt LED lys under hver af de frostede glashylder. Kølemontren har et effektivt ventileret kølesystem, der holder diverse madvarer og kager kolde og friske, mens skydedøre på bagsiden giver let adgang i forbindelse med opfyldning og betjening. LPD serien fås i flere størrelser og der er også en model med en buet glasfront.

Mål og indhold

Total udstillingsareal	m ²	1.85
Temperatur-interval	°C	+2 til +8
Klimaklasse		3
Brutto-/ Nettovægt	kg	255 / 206
Bruttovolumen	l	377
Nettovolumen	l	191
Brutto-/ Nettovolumen	l	377 / 191

Design og materialer

Dørantal & type		2 glasskydedøre
Sikkerhedsglas		Ja
Antal døre		2
Antal hylder	stk	2
Hylde dimension		105x33 / 105x33 / 105x44
Hylde-antal & type		2 glashylder + bundhylde
Fødder / ben		4 justerbare fødder
Hjul		4 hjul
Eksteriør		Rustfrit stål / Glas
Interiør		Rustfrit stål / glas
Indvendigt lys		LED

Køling og funktioner

Termostat, type		Elektronisk
Køling, type		Ventileret
Afrimning, type		Automatisk
Kølemiddel		R290
Kølemiddel, mængde	g	130
Termometer		Ja

Strøm og forbrug

Energiklassificering		D
Energiforbrug	kWh/24t	11.13
Årligt energiforbrug	kWh/år	4062
EEl	%	36
Effekt	W	580
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	48

Dimensioner

Indvendige mål (BxDxH)	mm	1140 x 510 x 670
Udvendige mål (BxDxH)	mm	1205 x 745 x 1209
Pakkemål (BxDxH)	mm	1260 x 800 x 1320 mm
40' container kapacitet	stk	46



Kagedisplay



Skydedøre