



## WRA-M42-1

Monoblock køleenhed

### Produktegenskaber

- Monoblock køleenhed
- Velegnet til paneler med en tykkelse på op til 200 mm
- Serie forbindelse mulig
- Digital kontrol og temperatur-display
- Ventileret køling

Monoblock køleenhed til temperatur -5°C til +15°C

WRA monoblok-køleenheden leverer enestående køleydelse til kølerum. Monoblokken er velegnet til alle paneler med en tykkelse på op til 200 mm. Monoblokken er designet til sadelmontage, og installationen kræver, at der skæres huller i kølerummets paneler.

Køleperformance afhænger af forskellige faktorer, såsom omgivelsestemperatur og den indstillede temperatur. Du kan se monoblokkens kapacitet på tegningerne.


Hvis du har et større kølerum, er det muligt at tilslutte flere monoblok-enheder til ét rum og få dem til at operere sammen. Du vælger en enhed som master og styrer temperaturen for alle enheder på kun én controller.

Monoblokken er kun til indendørs brug.

Mål og indhold		
Temperatur-interval	°C	-5 til +15
Brutto-/ Nettovægt	kg	113 / 92
Design og materialer		
Eksteriør		Hvid RAL9003
Interiør		-
Køling og funktioner		
Afrimning, type		Automatisk, varm gas
Kølemiddel		R290
Kølemiddel, mængde	g	2x150
Strøm og forbrug		
Årligt energiforbrug	kWh/år	11038
Energiforbrug	kWh/24t	30.24
Effekt	W	1680
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	39.2
Dimensioner		
Udvendige mål (BxDxH)	mm	711 x 1254 x 828
Pakkemål (BxDxH)	mm	840 x 1370 x 980 mm
40' container kapacitet	stk	32



Bagside af monoblock - ingen panel fastmonteret



Digital controller