



WRA-L11-1

Monoblock fryseenhed

Produktegenskaber

- Monoblock fryseenhed
- Velegnet til paneler med en tykkelse på op til 200 mm
- Serie forbindelse mulig
- Digital kontrol og temperatur-display
- Ventileret køling

<p>WRA monoblok-fryseenheden leverer enestående k

WRA monoblok-fryseenheden leverer enestående køleydelse til fryserum. Monoblokken er velegnet til alle paneler med en tykkelse på op til 200 mm. Monoblokken er designet til sadelmontage, og installationen kræver, at der skæres huller i kølerummets paneler.

Køleperformance afhænger af forskellige faktorer, såsom omgivelsestemperatur og den indstillede temperatur. Du kan se monoblokkens kapacitet på tegningerne.

Hvis du har et større fryserum, er det muligt at tilslutte flere monoblok-enheder til ét rum og få dem til at operere sammen. Du vælger en enhed som master og styrer temperaturen for alle enheder på kun én controller.

Monoblokken er kun til indendørs brug.

Mål og indhold

Brutto-/ Nettovægt	kg	66 / 54
Temperatur-interval	°C	-25 til -10

Design og materialer

Eksteriør	Hvid RAL9003
-----------	--------------

Køling og funktioner

Afrimning, type	Automatisk, varm gas
-----------------	----------------------

Kølemiddel	R290
------------	------

Kølemiddel, mængde	g	150
--------------------	---	-----

Strøm og forbrug

Energiforbrug	kWh/24t	16.38
---------------	---------	-------

Årligt energiforbrug	kWh/år	5979
----------------------	--------	------

Effekt	W	910
--------	---	-----

Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
---------------------	------	------------

Lydniveau	dB(A)	42.5
-----------	-------	------

Dimensioner


Udvendige mål (BxDxH)	mm	421 x 876 x 728
-----------------------	----	-----------------

Pakkemål (BxDxH)	mm	500 x 970 x 890
------------------	----	-----------------

40' container kapacitet	stk	52
-------------------------	-----	----



Bagside af monoblock - ingen panel fastmonteret



Digital controller