




CRNF2130

Fryserum

Produktegenskaber

- Tilslutningsklar efter samling (plug-in)
- Mange tilpasningsmuligheder
- Nem adgang til produkter
- Fryse-enhed
- Lette at samle
- 120 mm isolering i panelerne
- Skridsikkert gulv i SS304 rustfrit stål
- Lamelgardin inkluderet
- Alarmsæt er tilkøb
- Hylde kan tilkøbes
- Rampe kan tilkøbes for at sikre let adgang

Nem, økonomisk og effektiv opbevaring i fryserum

Mål og indhold

Vægtykkelse	mm	120
Intern volumen	m ³	10.06
Temperatur-interval	°C	-20 til -10
Brutto-/ Nettovægt	kg	760 / 730

Design og materialer

Dørantal & type	1 hængsl. skummet dør B:700 H:1765	
Antal døre		1
Maks gulvbelastning	kg/m ²	2000
Indvendigt lys		LED
Lås		Ja
Eksteriør		Hvid
Interiør		Hvid

Køling og funktioner

Termostat, type	Elektronisk	
Afrimning, type	Automatisk, varm gas	
Kølemiddel		R290
Kølemiddel, mængde	g	200
Termometer		Ja

Strøm og forbrug

Årligt energiforbrug	kWh/år	11598
Energiforbrug	kWh/24t	31.78

Strøm


Effekt	W	1630
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	60

Dimensioner

Udvendige mål (BxDxH)	mm	2100 x 3000 x 2200
Indvendige mål (BxDxH)	mm	1860 x 2760 x 1960
Pakkemål (BxDxH)	mm	2200 x 1900 x 2400
40' container kapacitet	stk	6



Solidt håndtag



Hylde som tilbehør

Fryserum er ideelle som plug-in, da opstilling er både hurtig og nem.

Kølesystemet er forudmonteret på et panel og kræver ikke ekstra ekspertise. De udskiftelige modulpaneler tillader endda varierende placering af både panelet med køle systemet og panelet med døren.

Fryserummet kan bruges i restauranter, delikatesser, caféer osv. De er en fantastisk måde at skabe optimal og effektiv fryseplads til en meget overkommelig pris.

De mange forskellige fryserumsstørrelser giver rig mulighed for tilpasning efter behov, uanset forhold. Rummene forfindes både med køl og frys. Hylder er valgfrit og kan tilkøbes. Der kan også tilkøbes en rampe for at få let adgang til fryserummet med et rullebord eller en bakkevogn (fryserummet er ikke egnet til palleløftere).

Vores serie af kølerum og fryserum har et lavt energiforbrug takket være den effektive polyuretanisolering i panelerne kombineret med et energivenligt kølesystem.

Ikke velegnet til udendørsbrug.