



EXTRA1875FD

Multideck fryser til supermarked

Produktegenskaber

- Mulighed for multiplexing - Skaber en uendelig linje
- Temperaturklasse 3L1
- Kraftige hylder med forstærkningsstang
- Justerbare, ekstra dybe hylder for maksimal kapacitet
- Hyldeforkant og akryl hyldestopper er standard
- Indvendigt vertikalt LED-lys
- Bundhylde plus 4 hylder
- Massive endevægge som standard
- Multiplexing-sæt er tilbehør

Multideck fryser med glasdøre og multiplex mulighed

EXTRA Multideck er en serie af kvalitetsfrysere med dobbelt glas i de hængslede døre, hvilket giver reducerede energi- og el omkostninger i driften.

Serien giver større produktkapacitet, da hylderne er 460 mm dybe, hvilket hjælper med at øge salget i spidsbelastningsperioder, da det mindsker behovet for genopfyldning. Enhederne har optimal intern belysning med vertikale LED lys i hver dør samt horisontalt LED lys i toppen på model 2500. Hylderne kan indstilles fladt eller skrånede fra 10 til 20 grader, og har hyldeforkant og akryl hyldestopper som standard. Enkel og let installation. Ingen specielle krav, da kølemiddelmængden er under 150g.

Serien giver mulighed for multiplexing og øger dermed mulighederne for optimal udnyttelse af det areal, du har til rådighed. Den enkelte enhed kan bestilles uden endevægge og med et multiplex kit, hvis det ønskes.

Mål og indhold

Total udstillingsareal	m²	2.72
Temperatur-interval	°C	-21 til -18
Klimaklasse		3
Brutto-/ Nettovægt	kg	490 / 440
Brutto-/ Nettovolumen	l	1350 / 1270

Design og materialer

Dørantal & type		3 hængsl. glasdøre
Sikkerhedsglas		Ja
Max. belastning på hylde	kg/m²	150
Hyldefarve		Sort
Hylde-antal & type		12 trådhylder, sort
Fødder / ben		6 justerbare fødder
Hjul		Valgmulighed
Eksteriør		Sort / Glas
Interiør		Sort
Indvendigt lys		2 x vertikale LED
Lås		Nej

Køling og funktioner

Termostat, type	Elektronisk
Køling, type	Ventileret
Afrimning, type	Automatisk, varm gas
Kølemiddel	R290
Kølemiddel, mængde	g2x144
Termometer	Ja

Strøm og forbrug

Energiklassificering		E
Energiforbrug	kWh/24t	34.76
Årligt energiforbrug	kWh/år	12687
EEl	%	60.2
Effekt	W	1860
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	53

Dimensioner

Indvendige mål (BxDxH)	mm	1875 x 610 x 1399
Udvendige mål (BxDxH)	mm	1975 x 930 x 2035
Pakkemål (BxDxH)	mm	2075 x 975 x 2230 mm
40' container kapacitet	stk	12



Ekstra meget plads på hylderne

Elektronisk termostat