



## LGC2500B

### Displaykøler

#### Produktegenskaber

- Lystop med LED-lys
- Selvlukkende døre med 90 graders hold for let opfyldning
- Temperaturklasse 3M1
- Justerbare hylder
- Indvendigt LED-lys med kontakt
- Digital kontrol og temperatur-display
- Indvendig bund i rustfrit stål
- Ventileret køling
- Automatisk afrimning
- Hjul og fødder, der kan låses

### Elegant, sort displaykøler med lystop

LGC-B displaykøleren er designet med henblik på at tilføje et strejf af elegance og kvalitet til enhver forretning med sit stilfulde, sorte finish. Kabinettet har to lodrette LED-lysstriber på indersiden af hver dør, hvilket får indholdet til at stå ekstra tydeligt frem mod det mørke interiør. Derudover er der en LED-oplyst lystop, som giver en oplagt mulighed for skræddersyet branding.

Skabets indvendige bund er fremstillet af rustfrit stål og har buede hjørner for at gøre rengøringen nemmere. Kølesystemet er meget energieffektivt og holder driftsomkostningerne nede, samtidig med at det opretholder den ideelle temperatur i kabinettet. Displaykøleskabet er udstyret med hjul, så det er nemt at flytte i forbindelse med rengøring eller omplacering i butikken.

#### Mål og indhold

Total udstillingsareal	m <sup>2</sup>	0.69
Temperatur-interval	°C	+1 til +8
Klimaklasse		4
Brutto-/ Nettovægt	kg	135 / 115
Bruttovolumen	l	496
Nettovolumen	l	405
Brutto-/ Nettovolumen	l	496 / 405

#### Design og materialer

Antal døre		1
Dørantal & type		1 hængsl. glassdør
Max. belastning på hylde	kg/m <sup>2</sup>	196
Antal hylder	stk	5
Hylde dimension		545*622
Hylde-antal & type		5
Sikkerhedsglas		Ja
Eksteriør		Sort RAL9005
Interiør		Sort
Indvendigt lys		LED

#### Køling og funktioner

Afrimning, type		Automatisk (ved kompressorstop)
Kølemiddel		R600a
Kølemiddel, mængde	g	110
Termometer		Ja

#### Strøm og forbrug

Energiklassificering		B
Max Ambient		30°C at 55% RH
Energiforbrug	kWh/24t	3.7
Årligt energiforbrug	kWh/år	1349
EEl	%	19
Effekt	W	280
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	58

#### Dimensioner

Indvendige mål (BxDxH)	mm	565 x 640 x 1520
Udvendige mål (BxDxH)	mm	685 x 805 x 2065
Pakkemål (BxDxH)	mm	745 x 860 x 2260 mm
40' container kapacitet	stk	44



Lystop med lys



Solide hjul