



NIC202SCEB

Isfryser

Produktegenskaber

- Buede skydelåg med lås
- Vinklet glas for bedre præsentation
- Inklusiv komplet sæt kurve
- Indvendigt LED-lys
- Ideel til dekorering
- Digitalt termometer
- Hjul med bremse
- Klimaklasse 5 - velegnet til brug i varme omgivelser

Elegant kummefryser med buet glasskydelåg

NIC-SCEB fryseren er en kompakt displaykummefryser i et elegant design. Fryseren har afrundede hjørner, buede kanter og fladt glasskydelåg.

Fryseren er meget stabil og solidt bygget, men er samtidigt monteret med hjul, så den er let at flytte rundt i butikken.

Modellen fås i flere størrelser. Størrelsesvariationen gør, at denne model er særligt velegnet til mindre butikker og delikatesser med begrænset plads såvel som større forretninger, tankstationer, supermarkeder mfl. Alle størrelser er miljøvenlige og kan dekores, for at skabe en bedre præsentation af enhedens indhold.

NIC-SCEB serien har en lavere front og et buet glasskydelåg for bedre visuel præsentation af fryserens indhold. Dette gør fryseren endnu mere ideel til præsentation af frosne varer, herunder literis og ispinde. Temperaturen kan holdes på omkring -14°C til is eller -21°C til andre frosne madvarer.

Alle størrelserne har glaslåg med lås. For at holde enhederne rene, er de udstyret med afløb til kondensvand.

Mål og indhold

Temperatur-interval	°C	-24 til -14
Klimaklasse		5
Brutto-/ Nettovægt	kg	63 / 52
Brutto-/ Nettovolumen	l	185 / 126

Design og materialer

Sikkerhedsglas		Ja
Max antal kurve	stk	2
Hjul		4 hjul, 2 med bremse
Eksteriør		Hvid
Interiør		Hvidlakeret stål
Indvendigt lys		LED
Lås		Ja

Køling og funktioner

Termostat, type		Mekanisk
Køling, type		Statisk
Afrimning, type		Manuel
Kølemiddel		R600a
Kølemiddel, mængde	g	55
Termometer		Ja

Strøm og forbrug


Energiklassificering		D
Max Ambient		40°C at 40% RH
Energiforbrug	kWh/24t	1.229
Årligt energiforbrug	kWh/år	448.585
EEl	%	38.6
Effekt	W	200
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	45

Dimensioner

Indvendige mål (BxDxH)	mm	600 x 510 x 571
Udvendige mål (BxDxH)	mm	740 x 650 x 918
Pakkemål (BxDxH)	mm	810 x 765 x 990 mm
40' container kapacitet	stk	84



Kurve



Lås