



MTF250

Displayfryser/køler - væg

Produktegenskaber

- Sidevejs ventileret køling
- Ideel til optimering af butiksplads
- Frys / Køl
- Simpel skift mellem køl og frys
- Ideel med kummekøler/-fryser nedenunder
- Selvlukkende glasdøre med varmetråde
- Automatisk afrimning
- Teleskopiske ben

4-dørs vægfryser/køler til maksimal pladsudnyttelse

Få mest muligt ud af gulvpladsen med denne splinternye MTF-model, der kan bruges som enten en displayfryser eller displaykøler. Den er ideel til små købmandsbutikker, slagterforretninger og supermarkeder. Den har sidevejs ventileret køling, hvilket gør det muligt at fylde skabet helt op uden at påvirke temperaturen i køleren/fryseren.

For optimal produktpræsentation kan vi anbefale, at der stilles en SFI supermarkedsfryser eller køler under denne MTF topfryser - på den måde udnyttes både højden og gulvpladsen bedst muligt. Topfryseren/køleren kan stilles op ad en væg eller som et ø-display i butikken for at skabe blikfang. Skabet kommer med én fast hylde samt to justerbare trådhylder, der kan tiltes for at skabe en flot udstilling.

Mål og indhold

Total udstillingsareal	m²	1.73
Temperatur-interval	°C	-24 til -18 / -1 til +8
Klimaklasse		4
Brutto-/ Nettovægt	kg	450 / 300
Brutto-/ Nettovolumen	l	1076 / 650

Design og materialer

Dørantal & type	4 selvluk. glasdøre m. varmetråde	
Sikkerhedsglas		Ja
Bundhylde dimension		516 x 375
Max. belastning på hylde	kg/m²	196
Hyldefarve		Hvid
Hylde dimension		516x423
Hylde-antal & type	12 justerbare trådhylder, hvide	
Fødder / ben		Stærk stand
Eksteriør		Hvid
Interiør		Hvidlakeret stål
Indvendigt lys		LED
Lås		Nej

Køling og funktioner

Termostat, type		Elektronisk
Køling, type		Ventileret
Afrimning, type		Automatisk
Kølemiddel		R290
Kølemiddel, mængde	g	145
Termometer		Ja

Strøm og forbrug

Energiklassificering		E
Energiforbrug	kWh/24t	23.92
Årligt energiforbrug	kWh/år	8731
EEl	%	64.4
Effekt	W	1072
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	58

Dimensioner

Indvendige mål (BxDxH)	mm	2380 x 480 x 947
Udvendige mål (BxDxH)	mm	2500 x 745 x 2430
Pakkemål (BxDxH)	mm	2625 x 790 x 1630 mm
40' container kapacitet	stk	8



LED-lys i dørramme



Digital termostat