



EXTRA1250FD

Multideck fryser til supermarked

Produktegenskaber

- Mulighed for multiplexing - Skaber en uendelig linje
- Temperaturklasse 3L1
- Kraftige hylder med forstærkningsstang
- Justerbare, ekstra dybe hylder for maksimal kapacitet
- Indvendigt vertikalt LED-lys
- Bundhylde plus 4 hylder
- Massive endevægge som standard
- Multiplexing-sæt er tilbehør

Multideck fryser med glasdøre og multiplex mulighed

EXTRA Multideck er en serie af kvalitetsfrysere med dobbelt glas i de hængslede døre, hvilket giver reducerede energi- og el omkostninger i driften. Serien giver større produktkapacitet, da hylderne er 460 mm dybe, hvilket hjælper med at øge salget i spidsbelastningsperioder, da det mindsker behovet for genopfyldning. Enhederne har optimal intern belysning med vertikale LED lys i hver dør samt horisontalt LED lys i toppen på model 2500. Trådhylder kommer med hyldeforkant og akryl hyldestopper som standard. Enkel og let installation. Ingen specielle krav, da kølemiddelmængden er under 150g. Serien giver mulighed for multiplexing og øger dermed mulighederne for optimal udnyttelse af det areal, du har til rådighed. Den enkelte enhed kan bestilles uden endevægge og med et multiplex kit, hvis det ønskes.

Mål og indhold		
Total udstillingsareal	m²	1.53
Temperatur-interval	°C	-21 til -18
Klimaklasse		3
Brutto-/ Nettovægt	kg	350 / 330
Brutto-/ Nettovolumen	l	880 / 850

Design og materialer		
Dørantal & type		2 hængsl. glasdøre
Sikkerhedsglas		Ja
Vendbar dør		Nej
Hylde-antal & type		8 trådhylder, sort
Hyldefarve		Sort
Max. belastning på hylde	kg/m²	150
Fødder / ben		4 justerbare fødder
Hjul		Valgmulighed
Eksteriør		Sort / Glas
Interiør		Sort
Indvendigt lys		2 x vertikale LED
Lås		Nej

Køling og funktioner		
Termostat, type		Elektronisk
Køling, type		Ventileret
Afrimning, type		Automatisk, varm gas
Kølemiddel		R290
Kølemiddel, mængde	g	149
Termometer		Ja

Strøm og forbrug		
Energiklassificering		D
Energiforbrug	kWh/24t	15.28
Årligt energiforbrug	kWh/år	5578
Effekt	W	1100
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	53

Dimensioner		
Indvendige mål (BxDxH)	mm	1250 x 610 x 1399
Udvendige mål (BxDxH)	mm	1350 x 930 x 2035
Pakkemål (BxDxH)	mm	1450 x 975 x 2230
40' container kapacitet	stk	16



Ekstra meget plads på hylderne

Elektronisk termostat