



BLC5

Blæstkøler GN1/1

Produktegenskaber

- Justerbare hylder (i trin)
- Rustfrit stål
- Kernetemperaturføler inkluderet
- Programmerbar termostat
- 4 forindstillede programmer
- Hyldebærere til GN1/1 og Euronorm
- Vendbar, selvluukkende dør
- Justerbare ben

Blæstkøler og fryser (passer til gastronorm 1/1 eller eur

Vores blæstkøler serie er perfekt til hurtig nedkøling eller nedfrysning af varm mad fra komfuret eller ovnen på en sikker måde. BLC køle- og frysemodellerne har 5 forudindstillede programmer, så enhederne er lette at bruge. Primære programmer er også forudindstillet til at holde temperaturen fast ved afslutning af programmerne, indtil kabinettet åbnes eller programmet bliver slukket. Denne metode sikrer madens kvalitet og konservering af maden, så den kan opbevares og spises senere uden problemer. Kølekapaciteten måles fra +70 til +3 °C på 90 minutter og frysekapaciteten måles fra +70 til -18 °C på 240 minutter. Enhedernes nøjagtige kapacitet i kg for henholdsvis køl og fryse kan findes under de tekniske specifikationer for hver model.

Mål og indhold

Kølekapacitet	kg	18
Frysekapacitet	kg	14
Kapacitet GN-kantiner	stk	5
Temperatur-interval	°C	-18 til +70 / +3 til +70
Klimaklasse		4
Brutto-/ Nettovægt	kg	125 / 120
Brutto-/ Nettovolumen	l	111 / 100

Design og materialer

Dørantal & type	1 hængsl., selvluk. skummet dør	
Vendbar dør		Ja
Fødder / ben	4 justerbare ben	
Hjul		Valgmulighed
Eksteriør	SS304	
Interiør	SS304	

Køling og funktioner


Termostat, type	Programmerbar	
Køling, type	Chokkøling	
Afrimning, type	Automatisk, varm gas	
Kølemiddel		R290
Kølemiddel, mængde	g	130
Termometer		Ja

Strøm og forbrug

Effekt	W	800
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	49

Dimensioner

Indvendige mål (BxDxH)	mm	660 x 420 x 400
Udvendige mål (BxDxH)	mm	800 x 815 x 1005
Pakkemål (BxDxH)	mm	900 x 920 x 1200
40' container kapacitet	stk	52



Kernesensor inkluderet



Forprogrammeret termostat