



CRU1520N w/o Panel

Monoblock fryseenhed (15,1-20m³)

Produktegenskaber

- Monoblock fryseenhed
- Automatisk fordampning af kondens
- Omgivelsestemperatur op til +43 °C og 65% luftfugtighed
- Digital kontrol og temperatur-display
- Rustfri stålfinish
- Passer til paneler med en tykkelse på 80-150 mm

<p>Monoblock fryseenhed til kølerum med en volume p

Monoblock fryseenhed til kølerum med en volume på 15,1-20m³.

Mål og indhold		
Brutto-/ Nettovægt	kg	120 / 110
Kapacitet køleenhed	m³	15,1 - 20
Temperatur-interval	°C	-20 til -10
Design og materialer		
Eksteriør		SS430
Køling og funktioner		
Termostat, type		Elektronisk
Afrimning, type		Automatisk, varm gas
Kølemiddel		R290
Kølemiddel, mængde	g	200
Termometer		Ja
Strøm og forbrug		
Energiforbrug	kWh/24t	34.51
Årligt energiforbrug	kWh/år	12597
Effekt	W	2480
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Dimensioner		
Udvendige mål (BxDxH)	mm	600 x 1046 x 870
Pakkemål (BxDxH)	mm	790 x 1150 x 1170
40' container kapacitet	stk	60



Bagside af monoblock - ingen panel fastmonteret



Digital controller