



## TM35GC

Minibar med glasdør

### Produktegenskaber

- Kompressorstyret kølesystem
- Fantastisk produktpræsentation
- Lavt energiforbrug
- Lavt lydniveau
- Timingsfunktion for optimal gæstekomfort
- SLEEP-mode funktion for lydløs periode
- FAST-cool funktion for umiddelbar nedkøling
- Vendbar glasdør
- Indvendigt LED-lys
- Integreret håndtag
- Lås

Minibar med glasdør for en flot produktpræsentation

### Mål og indhold

|                       |    |            |
|-----------------------|----|------------|
| Temperatur-interval   | °C | +5 til +14 |
| Klimaklasse           |    | 4          |
| Brutto-/ Nettovægt    | kg | 24 / 23    |
| Brutto-/ Nettovolumen | l  | 27 / 24    |

### Design og materialer

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Dørrantal & type   | 1 hængsl. glasdør |
| Hylde-antal & type | 1                 |
| Fødder / ben       | Justerbare Fødder |
| Eksteriør          | Sort              |
| Interiør           | Hvid              |
| Indvendigt lys     | LED               |
| Lås                | Ja                |

### Køling og funktioner

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Termostat, type    | Elektronisk |
| Køling, type       | Statisk     |
| Afrimning, type    | Automatisk  |
| Kølemiddel         | R600a       |
| Kølemiddel, mængde | g24         |
| Termometer         | Nej         |

### Strøm og forbrug

|                      |         |             |
|----------------------|---------|-------------|
| Energiklassificering |         | G           |
| Max Ambient          |         | 30°C 55% RH |
| Energiforbrug        | kWh/24t | 0.31        |
| Årligt energiforbrug | kWh/år  | 113         |
| EEl                  | %       | 147         |
| Strøm                |         |             |
| Effekt               | W       | 65          |
| Spænding / Frekvens  | V/Hz    | 220-240/50  |
| Lydniveau            | dB(A)   | 38          |

### Dimensioner

|                         |     |                    |
|-------------------------|-----|--------------------|
| Indvendige mål (BxDxH)  | mm  | 310 x 207 x 397    |
| Udvendige mål (BxDxH)   | mm  | 402 x 425 x 505    |
| Pakkemål (BxDxH)        | mm  | 450 x 475 x 550 mm |
| 40' container kapacitet | stk | 375                |



Trådhylder kan tilkøbes



Glashylder kan tilkøbes

En TM kompressordrevet minibar med glasdør er et fremragende valg til hoteller i varme omgivelser. Kølesystemet sikrer en lavere temperatur samt en hurtigere nedkøling sammenlignet en absorptions-minibar.

Den har også nogle cool funktioner. Den kan times, så kompressoren kun kører, når der er størst sandsynlighed for at værelset står tomt – f.eks. fra kl. 9-12 og igen fra kl. 18-21. Det betyder, at minibaren er lydløs resten af tiden, når gæsterne befinder sig på værelset. En såkaldt kølebank sørger for at bibeholde den kolde temperatur i skabet, når kompressoren ikke kører. Dertil har minibaren også en SLEEP-mode funktion for øjeblikkelig stilhed samt en FAST-cool funktion for øjeblikkelig nedkøling. Det er meget praktisk, hvis gæster ankommer på skæve tidspunkter.

Minibaren har et elegant og diskret design med et sort ydre. Glasdøren giver mulighed for en flot produktpræsentation, så gæsterne kan lade sig friste af kolde drikkevarer og lækre snacks.