

## EIB-D1020-B1

Sort impulskøler/-fryser

### Produktegenskaber

- Simpel skift mellem køl og fryse
- Temperaturklasse 3M1/3L1
- Glas-sider for bedre produktpræsentation
- Ventileret køling
- Indvendigt LED-lys
- Glasskydelåger
- Termostat med bluetooth og NFC
- Download HACCP data til egenkontrol
- Fenderlister i rustfri stål på alle 4 sider
- Hyldeforkant inklusiv
- Hjul, 2 kan låses

Alsidig køle/fryse-ø til impuls køb

EIB køle/fryse-øen fra TEFCOLD er en fleksibel løsning til detailhandlen. Med et rummeligt og iøjnefaldende design er denne enhed ideel til at fremme impuls køb. Skift ubesværet mellem køle- og fryse tilstand, så det passer til din forretnings skiftende behov. Kabinettet er i temperaturklasse 3M1/3L1, hvilket er ideelt til detailhandel. EIB har en digital controller med Bluetooth til praktisk HACCP-dataovervågning og -eksport. Du skal blot downloade appen på din telefon og forbinde den til enheden. Den indvendige LED-belysning kombineret med fire glassider og skydelåger giver en fremragende produktsynlighed og inviterer kunderne til at undersøge indholdet nærmere. Hjul med bremses sikrer mobilitet, så du kan placere enheden strategisk for at opnå maksimal effekt. Denne impuls køler/-fryser fås i flere størrelser og er den perfekte tilføjelse til ethvert butiksmiljø.

### Mål og indhold

Densitet isolering	kg/m <sup>3</sup>	40
Total udstillingsareal	m <sup>2</sup>	2.93
Temperatur-interval	°C	-18 til +5
Brutto-/ Nettovægt	kg	415 / 380
Bruttovolumen	l	640
Nettovolumen	l	427
Brutto-/ Nettovolumen	l	640 / 427

### Design og materialer

Sikkerhedsglas	Ja
Number of lids	2
Hjul	Hjul
Eksteriør	Sort RAL9005
Interiør	Sort RAL9005
Indvendigt lys	LED horisontal
Lås	Nej

### Køling og funktioner


Termostat, type	Elektronisk	
Køling, type	Ventileret	
Afrimning, type	Automatisk, varm gas	
Kølemiddel	R290	
Kølemiddel, mængde	g	149
Termometer	Ja	

### Strøm og forbrug

Energi klassificering	C	
Max Ambient	25°C at 60% RH	
Energiforbrug	kWh/24t	12.14
Årligt energiforbrug	kWh/år	4431.1
EEl	%	32.29
Effekt	W	1649
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	54

### Dimensioner

Indvendige mål (BxDxH)	mm	1860 x 790 x 300
Udvendige mål (BxDxH)	mm	2012 x 1010 x 975
Pakkemål (BxDxH)	mm	2070 x 1070 x 1155 mm
40' container kapacitet	stk	22



Solidt håndtag



Digital controller