



MTF Mini

Displayfryser - væg

Produktegenskaber

- Ideel til optimering af butiksplads
- Selvlukkende glasdøre med varmetråde
- Lystop med LED-lys
- Fantastiske dekoreringsmuligheder
- Ideel med kummekøler/-fryser nedenunder
- Justerbare hylder
- Hyldeforkant og akryl hyldestopper er standard
- Indvendigt LED-lys med kontakt
- OBS: Benene skal samles og kabinettet løftes herpå

2-dørs væg fryser på ben

Denne kompakte MTF Mini væg fryser med ben er et oplagt valg til optimal pladsudnyttelse i enhver detailforretning. Her har man mulighed for at få de frosne produkter op i øjenhøjde, så de ikke blot holder den korrekte temperatur, men også altid er synlige for kunderne. Hvis man ønsker at tiltrække endnu mere opmærksomhed til produkterne, kan topfryseren med sin LED lystop dekoreres for at skabe blikfang.

Væg fryseren har et statisk kølesystem, LED belysning og selvlukkende glasdøre med varmetråde for at sikre et lavere energiforbrug samt en flot produktpræsentation. Hylderne er justerbare og kommer med hyldestopper og -forkanter som standard. MTF Mini er designet til at blive brugt i kombination med vores NIC401SCEB displaykumefryser. Med en MTF Mini får du altså en pladsbesparende displayfryser i et flot design, der vil pynte i enhver detailbutik.

Mål og indhold		
Total udstillingsareal	m ²	0.38
Temperatur-interval	°C	-23 til -18
Klimaklasse		4
Brutto-/ Nettovægt	kg	170,1 / 113,6
Brutto-/ Nettovolumen	l	200 / 170

Design og materialer		
Dørantal & type	2 hængsl., selvluk. glasdøre	
Sikkerhedsglas		Ja
Hylde-antal & type	4 justerbare trådhylder, hvide	
Hylde dimension		530x316mm
Max. belastning på hylde	kg/m ²	196
Lystop type		Buet
Lystop lys		LED
Fødder / ben		Stærk stand
Eksteriør		Hvid
Interiør		Hvidlakeret stål
Indvendigt lys		LED
Lås		Ja

Køling og funktioner		
Termostat, type		Elektronisk
Køling, type		Statisk
Afrimning, type		Manuel
Kølemiddel		R290
Kølemiddel, mængde	g	65
Termometer		Ja

Strøm og forbrug		
Energiklassificering		C
Max Ambient		30°C at 55% RH
Energiforbrug	kWh/24t	4.16
Årligt energiforbrug	kWh/år	1518
Effekt	W	212
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	58

Dimensioner		
Indvendige mål (BxDxH)	mm	1080 x 438 x 401
Udvendige mål (BxDxH)	mm	1275 x 636 x 1965
Pakkemål (BxDxH)	mm	1380 x 675 x 1010
40' container kapacitet	stk	48



Ideel med
kumefryser
nedenunder



Digital termostat