



UD2-32

GN3/1 Uni-Drawer

Produktegenskaber

- To skuffer individuelt omstillelig mellem køl/frys
- Simpel skift mellem køl og frys
- Max. lagerplads
- Velegnet til GN kantiner (maks. dybde på 150 mm)
- Ventileret køling for hurtigt temperatursænkning og jævn temperatur
- Automatisk afrimning
- Maximum belastning per skuffe: 60 kg
- Maximum belastning af bordplade: 240 kg

Uni-drawer til GN3/1-kantiner

UD uni-drawer er udstyret med et smart system, der gør det muligt at skifte mellem køl og frys for hver skuffe med et enkelt tryk på en knap. Den er ideel til kompakte, professionelle køkkener, hvor pladsen skal udnyttes optimalt. Hvert modul giver præcis temperaturstyring og kan indstilles til -22 til -18 °C for frys eller +2 til +8 °C for køl.

Skuffen er udviklet til GN-kantiner med en dybde på op til 150 mm, men kan også anvendes uden gastronorm-kantiner. Den forstærkede topplade kan bære tungt køkkenudstyr som frituregryder og ovne, så værdifuld bordplads udnyttes som ekstra arbejdsplads.

Med UD uni-drawer får du en fleksibel og robust løsning med pålidelig ydeevne – udviklet til at imødekomme kravene i travle, professionelle køkkener.

Mål og indhold

Brutto-/ Nettovægt	kg	154 / 131
Nettovolumen	l	154
Bruttovolumen	l	265
Brutto-/ Nettovolumen	l	265 / 154
Temperatur-interval	°C	+2 til +8 / -18 til -22
Klimaklasse		4

Design og materialer

Eksteriør		SS304
Interiør		SS304
Dørrantal & type		
Hylde-antal & type		
Hjul		Hjul
Lås		Nej
Skuffer	stk	2
Indvendigt lys		Nej

Køling og funktioner

Køling, type		Ventileret
Afrimning, type		
Kølemiddel		R290
Kølemiddel, mængde	g	70x2

Strøm og forbrug

Energiklassificering		D
Energiforbrug	kWh/24t	6.64
Årligt energiforbrug	kWh/år	2423.6
EEl	%	73.9
Effekt	W	500
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	42

Dimensioner

Udvendige mål (BxDxH)	mm	1230 x 700 x 870
Indvendige mål (BxDxH)	mm	1000 x 565 x 470
Pakkemål (BxDxH)	mm	1300 x 760 x 965
40' container kapacitet	stk	54



Skift fra frys til køl med én knap



GN3/1 skuffe