



RK710X1

Rustfri køleskab GN2/1

Produktegenskaber

- Kabinet i rustfri stål
- Termostat med bluetooth og NFC
- Download HACCP data til egenkontrol
- Ventileret køling
- Vendbar, skummet dør
- Selvlukkende dør med 105 graders hold
- Justerbare GN2/1 hylder
- Vedligeholdelsesfri kondensator
- Kraftige hjul
- Lås

1-dørs køleskab i rustfrit stål til professionelle køkkener

RK710X1 er en energieffektiv køler, der er designet til professionelle miljøer. Den har et 36% lavere energiforbrug sammenlignet med den tidligere RK710-model.

Køleskabet er fremstillet af holdbart SS304 rustfrit stål for at sikre, at det kan holde til forholdene i et travlt køkken. Kabinettet leveres med justerbare GN2/1-hylder, og døren har et 105 graders stop for nem adgang og opfyldning. Døren kan åbnes ved hjælp af en fodpedal nederst på kabinettet.

Køleskabet er udstyret med stærke hjul, som er praktiske i forbindelse med rengøring. Det har et effektivt ventileret kølesystem, der sikrer, at indholdet forbliver friskt, og temperaturen er nem at indstille på den digitale controller. Controlleren har NFC-forbindelse og Bluetooth. Det betyder, at du via en app kan styre lyset og holde øje med temperaturen i skabet, og du kan eksportere data for nem afrapportering til fødevarerstyrelsen.

Mål og indhold		
Temperatur-interval	°C	-2 til +8
Klimaklasse		5
Brutto-/ Nettovægt	kg	143 / 134
Bruttovolumen	l	559
Brutto-/ Nettovolumen	l	559 / 408
Design og materialer		
Dørantal & type	1 hængsl., selvluk. skummet dør	
Hylde-antal & type	3 trådhylder, grå	
Hyldefarve	Grå	
Hyldedimension	530x650	
Max. belastning på hylde	kg/m²	25
Hjul	4 hjul	
Eksteriør	SS304	
Interiør	SS304	
Indvendigt lys	LED	
Lås	Ja	
Køling og funktioner		
Termostat, type	Elektronisk	
Køling, type	Ventileret	
Afrimning, type		
Kølemiddel	R600a	
Kølemiddel, mængde	g	90
Termometer	Ja	
Strøm og forbrug		
Energiklassificering	A	
Energiforbrug	kWh/24t	0.72
Årligt energiforbrug	kWh/år	263
Effekt	W	100
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	46
Dimensioner		
Indvendige mål (BxDxH)	mm	533 x 700 x 1501
Udvendige mål (BxDxH)	mm	740 x 875 x 2090
Pakkemål (BxDxH)	mm	760 x 905 x 2150
40' container kapacitet	stk	39



Fodpedal til åbning af dør



Digital termostat

Brutto-/ Nettovægt	kg	/
Brutto-/ Nettovolumen	l	
Dørantal & type		
Hylde-antal & type		
Indvendige mål (BxDxH)	mm	
Udvendige mål (BxDxH)	mm	x x
Pakkemål (BxDxH)	mm	x x



Produktegenskaber

