



WRA-M8-1

Monoblock køleenhed

Produktegenskaber

- Monoblock køleenhed
- Velegnet til paneler med en tykkelse på op til 200 mm
- Serie forbindelse mulig
- Digital kontrol og temperatur-display
- Ventileret køling

<p>WRA monoblok-køleenheden leverer enestående kø

WRA monoblok-køleenheden leverer enestående køleydelse til kølerum. Monoblokken er velegnet til alle paneler med en tykkelse på op til 200 mm. Monoblokken er designet til sadelmontage, og installationen kræver, at der skæres huller i kølerummets paneler.

Køleperformance afhænger af forskellige faktorer, såsom omgivelsestemperatur og den indstillede temperatur. Du kan se monoblokkens kapacitet på tegningerne.

Hvis du har et større kølerum, er det muligt at tilslutte flere monoblok-enheder til ét rum og få dem til at operere sammen. Du vælger en enhed som master og styrer temperaturen for alle enheder på kun én controller.

Monoblokken er kun til indendørs brug.

Mål og indhold

Brutto-/ Nettovægt	kg	57 / 46
Temperatur-interval	°C	-5 til +15

Design og materialer

Eksteriør	Hvid RAL9003
-----------	--------------

Køling og funktioner

Afrimning, type	Automatisk, varm gas
-----------------	----------------------

Kølemiddel	R290
------------	------

Kølemiddel, mængde	g	150
--------------------	---	-----

Strøm og forbrug

Energiforbrug	kWh/24t	10.26
---------------	---------	-------

Årligt energiforbrug	kWh/år	3745
----------------------	--------	------

Effekt	W	570
--------	---	-----

Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
---------------------	------	------------

Lydniveau	dB(A)	32.1
-----------	-------	------

Dimensioner

Udvendige mål (BxDxH)	mm	421 x 876 x 728
-----------------------	----	-----------------

Pakkemål (BxDxH)	mm	500 x 970 x 890
------------------	----	-----------------

40' container kapacitet	stk	52
-------------------------	-----	----



Bagside af monoblock - ingen panel fastmonteret



Digital controller