



UPD200

Display-kølemontre

Produktegenskaber

- Dobbeltglas på fire sider
- Justerbare trådhylder
- Glasdør
- Alu-look
- Kraftige hjul for bedre bevægelighed
- Ventileret køling
- Indvendig LED-lys

Opretstående display kølemontre i glas

Vores UPD200 kølemontre har et moderne design med aluminium og dobbeltglas på alle fire sider. Kølemontren er et fremragende valg til udstilling af f.eks. kager og desserter på caféer, restauranter eller i kantiner. Kabinettet er let at indrette, da hylderne er justerbare. Det ventilerede kølesystem styres via en digital termostat. Kølemontren har solide hjul for større mobilitet, to af dem med bremses.

Mål og indhold		
Total udstillingsareal	m ²	2.29
Temperatur-interval	°C	+2 til +12
Klimaklasse		4
Brutto-/ Nettovægt	kg	160 / 140
Brutto-/ Nettovolumen	l	468 / 425

Design og materialer		
Dørantal & type		1 hængsl. glasdør
Sikkerhedsglas		Ja
Max. belastning på hylder	kg/m ²	72.48
Hyldefarve		Rustfri Stål
Hylde dimension		511*486
Hylde-antal & type		5 trådhylder
Hjul		4 hjul, 2 med bremse
Eksteriør		Aluminium / AISI304
Interiør		Aluminium / SS304
Indvendigt lys		LED

Køling og funktioner		
Termostat, type		Elektronisk
Køling, type		Ventileret
Afrimning, type		Automatisk
Kølemiddel		R290
Kølemiddel, mængde	g	130
Termometer		Ja

Strøm og forbrug		
Energiklassificering		B
Energiforbrug	kWh/24t	4.99
Årligt energiforbrug	kWh/år	1822
EEl	%	18.5
Effekt	W	255
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	46

Dimensioner		
Indvendige mål (BxDxH)	mm	638 x 638 x 1180
Udvendige mål (BxDxH)	mm	706 x 706 x 1800
Pakkemål (BxDxH)	mm	760 x 820 x 1930 mm
40' container kapacitet	stk	45



Justerbare hylder



Hjul med og uden bremse