



EXTRA1250FD

Multideck fryser til supermarked

Produktegenskaber

- Mulighed for multiplexing - Skaber en uendelig linje
- Temperaturklasse 3L1
- Selvlukkende glasdøre med varmetråde
- Justerbare, ekstra dybe hylder for maksimal kapacitet
- Bundhylde plus 4 hylder
- Indvendigt vertikalt LED-lys
- Massive endevægge som standard
- Multiplexing-sæt er tilbehør

Multideck fryser med glasdøre og multiplex mulighed

EXTRA Multideck er en serie af kvalitetsfrysere med dobbelt glas i de hængslede døre, hvilket giver reducerede energi- og el omkostninger i driften. Serien giver større produktkapacitet, da hylderne er 460 mm dybe, hvilket hjælper med at øge salget i spidsbelastningsperioder, da det mindsker behovet for genopfyldning. Enhederne har optimal intern belysning med vertikale LED lys i hver dør samt horisontalt LED lys i toppen på model 2500. Trådhylder kommer med hyldeforkant og akryl hyldestopper som standard. Enkel og let installation. Ingen specielle krav, da kølemiddelmængden er under 150g. Serien giver mulighed for multiplexing og øger dermed mulighederne for optimal udnyttelse af det areal, du har til rådighed. Den enkelte enhed kan bestilles uden endevægge og med et multiplex kit, hvis det ønskes.

Mål og indhold

Total udstillingsareal	m ²	1.53
Temperatur-interval	°C	-21 til -18
Brutto-/ Nettovægt	kg	350 / 330
Bruttovolumen	l	880
Nettovolumen	l	850
Brutto-/ Nettovolumen	l	880 / 850

Design og materialer

Dørantal & type	2 hængsl. glasdøre	
Sikkerhedsglas	Ja	
Antal døre	2	
Max. belastning på hylde	kg/m ²	150
Antal hylder	stk	8
Hyldefarve	Sort	
Hylde-antal & type	8 trådhylder, sort	
Fødder / ben	4 justerbare fødder	
Hjul	Valgmulighed	
Eksteriør	Sort / Glas	
Interiør	Sort	
Indvendigt lys	2 x vertikale LED	
Lås	Nej	

Køling og funktioner

Termostat, type	Elektronisk	
Køling, type	Ventileret	
Afrimning, type	Automatisk, varm gas	
Kølemiddel	R290	
Kølemiddel, mængde	g	149
Termometer	Ja	

Strøm og forbrug

Energiklassificering	D	
Energiforbrug	kWh/24t	15.28
Årligt energiforbrug	kWh/år	5578
EEl	%	37.5
Effekt	W	1100
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	53

Dimensioner

Indvendige mål (BxDxH)	mm	1250 x 610 x 1399
Udvendige mål (BxDxH)	mm	1350 x 930 x 2035
Pakkemål (BxDxH)	mm	1450 x 975 x 2230 mm
40' container kapacitet	stk	16



Ekstra meget plads på hylderne

Elektronisk termostat