



UPD400-F

Display-kølemontre (frys)

Produktegenskaber

- Dobbeltglas på fire sider
- Rammeløs glasdør
- Fantastisk produktpræsentation
- Indvendig LED-lys
- Sort eksteriør
- Rustfrit interiør med spejleffekt
- Justerbare glashylder
- Fryse-enhed

Opretstående displaymontre med frys for optimal synlig

UPD400F displaymontren med frys byder på en fantastisk flot produktpræsentation med dobbeltglas på alle fire sider, inklusiv en rammeløs glasdør. Den opretstående kølemontre er et elegant valg til udstilling af udsøgte desserter. Kabinettet har et moderne design med et sort stål eksteriør samt et interiør i rustfrit stål med spejleffekt. Vertikale LED lys oplyser indholdet og 5 justerbare glashylder giver god fleksibilitet. Det ventilerede kølesystem styres via en digital termostat. Kølemontren har stærke hjul for større mobilitet, to af dem med bremses. UPD400 modellen findes også i en køler variant.

Mål og indhold

Total udstillingsareal	m ²	1.95
Temperatur-interval	°C	-22 til -18
Klimaklasse		4
Brutto-/ Nettovægt	kg	225 / 203
Brutto-/ Nettovolumen	l	364 / 248

Design og materialer

Dørantal & type	1 hængsl. glasdør m. varmetråde
Sikkerhedsglas	Ja
Hylde-antal & type	5 glashylder + bundhylde
Hylde-dimension	530 x 417
Hjul	4 hjul, 2 med bremse
Eksteriør	Sort / Glas
Interiør	Rustfrit stål / glas
Indvendigt lys	4 x vertikale LED
Lås	Ja

Køling og funktioner

Termostat, type		Elektronisk
Køling, type		Ventileret
Afrimning, type		Automatisk
Kølemiddel		R290
Kølemiddel, mængde	g	150
Termometer		Ja

Strøm og forbrug


Energiklassificering		D
Energiforbrug	kWh/24t	23.51
Årligt energiforbrug	kWh/år	8582
EEl	%	47.4
Effekt	W	1000
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	42

Dimensioner

Indvendige mål (BxDxH)	mm	588 x 516 x 1200
Udvendige mål (BxDxH)	mm	650 x 650 x 1950
Pakkemål (BxDxH)	mm	720 x 720 x 2030 mm
40' container kapacitet	stk	48



Glasdør uden ramme



justerbare glashylder



Produktegenskaber

