



## SFK-8EL+

Eksklusiv Fustagekøler, køleenhed i venstre side

### Produktegenskaber

- Velegnet til alle fustagetyper
- Skinplate eksteriør/interiør
- Forstærket bundplade
- Køleenheden kan tages ud for nem service
- Huller til (ø)ledninger
- Lavt energiforbrug
- Indvendigt LED-lys
- Justerbare ben (kan gøres indefra skabet)
- Elektronisk termostat
- Ventileret køling
- Lås fås som tilbehør

Højkvalitets fustagekøler til travle barer

### Mål og indhold

|                       |     |            |
|-----------------------|-----|------------|
| 20 l KEG              | stk | 8          |
| 50 l KEG              | stk | 2          |
| Temperatur-interval   | °C  | +2 til +10 |
| Klimaklasse           |     | 4          |
| Brutto-/ Nettovægt    | kg  | 100 / 88   |
| Brutto-/ Nettovolumen | l   | 386 / 367  |

### Design og materialer

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Dørrantal & type | 2 hængsl., skummede døre |
| Vendbar dør      | Nej                      |
| Sikkerhedsglas   | Nej                      |
| Fødder / ben     | Justerbare Fødder        |
| Eksteriør        |                          |
| Interiør         |                          |
| Indvendigt lys   | LED                      |
| Lås              | Valgmulighed fra fabrik  |

### Køling og funktioner

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Termostat, type    | Elektronisk |
| Køling, type       | Ventileret  |
| Afrimning, type    | Automatisk  |
| Kølemiddel         | R290        |
| Kølemiddel, mængde | g80         |
| Termometer         | Ja          |

### Strøm og forbrug

|                     |       |            |
|---------------------|-------|------------|
| Effekt              | W     | 200        |
| Spænding / Frekvens | V/Hz  | 220-240/50 |
| Lydniveau           | dB(A) | 41         |

### Dimensioner

|                         |     |                  |
|-------------------------|-----|------------------|
| Indvendige mål (BxDxH)  | mm  | 985 x 500 x 735  |
| Udvendige mål (BxDxH)   | mm  | 1350 x 580 x 840 |
| Pakkemål (BxDxH)        | mm  | 1390 x 610 x 980 |
| 40' container kapacitet | stk | 62               |



SFK-kegkøleren fra Serrco er en favorit blandt bryggerier – og det med god grund. Serrco er eksperter, når det kommer til barinstallationer, og det ses tydeligt i designet af SFK-serien.

Sammenlignet med den mere traditionelle vandbadskøling – hvor åbne kegs/fustager placeres i stuetemperatur og skal bruges inden for tre dage – sikrer SFK, at kølede, åbne kegs forbliver friske i op til tre uger, og bevarer øllets optimale kvalitet og smag. En anden fordel ved SFK er, at ølledningerne er meget kortere fra fustagen til ølhanen, hvilket betyder, at du har brug for et lavere CO<sub>2</sub>-tryk på øllet for at få det ud af hanen. Dette minimerer risikoen for skum og giver en konsekvent fejlfri skænkning.

SFK-serien har en aftagelig køleenhed. I det sjældne tilfælde af en funktionsfejl betyder dette, at service kan udføres hurtigt uden at påvirke ølinstallationen, og hvis du har en ekstra køleenhed på lager, vil du aldrig have mere end et par minutters downtime (og du kan ringe efter service mandag morgen i stedet for kl. 1 lørdag nat). Dette er uvurderligt i travle barer.

For at være på forkant med efterspørgslen kan du overveje at tilføje en KSC Fustagelagerkøler fra Serrco til dit setup. På den måde har du altid perfekt afkølede fustager klar til brug i spidsbelastningsperioder. Hvis du bruger SFK til arrangementer, kan du tilkøbe en mobil ramme med solide hjul som tilbehør.