




BA21H

Backbar / Bar køleskab

Produktegenskaber

- EU Energiklassificering A
- Ca. 59% mere energivenlig end den forrige BA-serie
- Ventileret køling for hurtigt temperatursænkning og jævn temperatur
- Energibesparende kompressor med variabel hastighed
- Dobbeltlags sikkerhedsglas
- Hængslede alu-glasdøre
- Lettilgængelig elektronisk termostat
- Justerbare hylder bag hver dør
- Indvendigt LED-lys
- Lås

Høj-kvalitets backbar med lavt energiforbrug

BA er vores serie af høj-kvalitets backbar køleskabe. Den er blevet opdateret og bruger nu gennemsnitligt 59% mindre strøm end de tidligere modeller fra samme serie. Backbaren her har ventileret køling for en kort nedkølingstid, hvilket gør, at du kan følge med efterspørgslen på kolde drikkevarer. Hvis temperaturen skal justeres, gøres dette hurtigt og let på den elektroniske termostat.

Bar køleskabet er fremstillet af solide materialer og byder på justerbare, tætte trådhylder i krom, hvilket giver høj kapacitet og stabilitet. Dertil har den aluminiumsdøre med dobbeltlags sikkerhedsglas. Det hjælper med at spare på energien, men det giver også en utrolig god produktsynlighed.

BA serien fås også i en variant med selvluukkende skydedøre.

Mål og indhold

Total udstillingsareal	m²	0.52
Temperatur-interval	°C	+2 til +10
Klimaklasse		4
Brutto-/ Nettovægt	kg	70 / 64
Brutto-/ Nettovolumen	l	196 / 188

Design og materialer

Dørrantal & type	2 hængsl. glasdøre
Vendbar dør	Nej
Sikkerhedsglas	Ja
Hylde-antal & type	4 trådhylder, krom
Hyldefarve	Krom
Hylde dimension	395x328 mm
Fødder / ben	4 justerbare fødder
Eksteriør	Sort
Interiør	Stucco aluminium
Indvendigt lys	LED
Lås	Ja

Køling og funktioner


Termostat, type	Elektronisk
Køling, type	Ventileret
Afrimning, type	Automatisk
Kølemiddel	R600a
Kølemiddel, mængde	g70
Termometer	Ja

Strøm og forbrug

Energiklassificering	A	
Max Ambient	30°C at 55% RH	
Energiforbrug	kWh/24t	1.08
Årligt energiforbrug	kWh/år	394
Strøm		
Effekt	W	115
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	44

Dimensioner

Indvendige mål (BxDxH)	mm	810 x 418 x 734
Udvendige mål (BxDxH)	mm	900 x 520 x 900
Pakkemål (BxDxH)	mm	985 x 575 x 970
40' container kapacitet	stk	96



Justerbare trådhylder



Elektronisk termostat