



NIC201SCEB

Isfryser

Produktegenskaber

- Buede skydelåg med lås
- Vinklet glas for bedre præsentation
- Inklusiv komplet sæt kurve
- Ideel til dekorering
- Digitalt termometer
- Hjul med bremse
- Klimaklasse 5 - velegnet til brug i varme omgivelser

Elegant kummefryser med buet glasskydelåg

NIC-SCEB fryseren er en kompakt displaykummefryser i et elegant design. Fryseren har afrundede hjørner, buede kanter og fladt glasskydelåg.

Fryseren er meget stabil og solidt bygget, men er samtidigt monteret med hjul, så den er let at flytte rundt i butikken.

Modellen fås i flere størrelser. Størrelsesvariationen gør, at denne model er særligt velegnet til mindre butikker og delikatesser med begrænset plads såvel som større forretninger, tankstationer, supermarkeder mfl. Alle størrelser er miljøvenlige og kan dekores, for at skabe en bedre præsentation af enhedens indhold.

NIC-SCEB serien har en lavere front og et buet glasskydelåg for bedre visuel præsentation af fryserens indhold. Dette gør fryseren endnu mere ideel til præsentation af frosne varer, herunder literis og ispinde. Temperaturen kan holdes på omkring -14°C til is eller -21°C til andre frosne madvarer.

Alle størrelserne har glaslåg med lås. For at holde enhederne rene, er de udstyret med afløb til kondensvand.

Mål og indhold

Temperatur-interval	°C	-24 til -14
Klimaklasse		5
Nettovolumen	l	138
Bruttovolumen	l	185
Brutto-/ Nettovolumen	l	185 / 138
Brutto-/ Nettovægt	kg	63 / 52

Design og materialer

Sikkerhedsglas		Ja
Number of lids		2
Antal låg & type		2 buet glasskydelåg
Antal kurve	stk	2
Kurve-antal & type		2 Trådkurve, hvid
Max antal kurve	stk	2
Hjul		4 hjul, 2 med bremse
Lås		Ja
Eksteriør		Hvid
Interiør		Hvidlakeret stål

Køling og funktioner

Termostat, type		Mekanisk
Køling, type		Statisk
Afrimning, type		Manuel
Kølemiddel		R600a
Kølemiddel, mængde	g	55
Termometer		Ja

Strøm og forbrug


Energiklassificering		D
Max Ambient		+40°C, 40% RH
Årligt energiforbrug	kWh/år	439
Energiforbrug	kWh/24t	1.2
EEl	%	36.4
Effekt	W	98
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	45

Dimensioner

Udvendige mål (BxDxH)	mm	740 x 650 x 918
Indvendige mål (BxDxH)	mm	600 x 510 x 571
Pakkemål (BxDxH)	mm	810 x 765 x 990
40' container kapacitet	stk	84



Kurve



Lås