



MTF250B

Displayfryser/køler - væg

Produktegenskaber

- Sidevejs ventileret køling
- Ideel til optimering af butiksplads
- Simpel skift mellem køl og frys
- Ideel med kummekøler/-fryser nedenunder
- Selvlukkende glasdøre med varmetråde
- Sort eksteriør
- Automatisk afrimning
- Teleskopiske ben

4-dørs vægfryser/køler til maksimal pladsudnyttelse

Få mest muligt ud af gulvpladsen med denne splinternye MTF-model, der kan bruges som enten en displayfryser eller displaykøler. Den er ideel til små købmandsbutikker, slagterforretninger og supermarkeder. Den har sidevejs ventileret køling, hvilket gør det muligt at fylde skabet helt op uden at påvirke temperaturen i køleren/fryseren.

For optimal produktpræsentation kan vi anbefale, at der stilles en SFI supermarkedsfryser eller køler under denne MTF topfryser – på den måde udnyttes både højden og gulvpladsen bedst muligt. Topfryseren/køleren kan stilles op ad en væg eller som et ø-display i butikken for at skabe blikfang. Skabet kommer med én fast hyld samt to justerbare trådhylder, der kan tiltes for at skabe en flot udstilling.

Mål og indhold

Total udstillingsareal	m ²	1.73
		-24 til -18
Temperatur-interval	°C	-24 til -18 / -1 til +8
Klimaklasse		4
Nettovolumen	l	650
Bruttovolumen	l	1076
Brutto-/ Nettovolumen	l	1076 / 650
Brutto-/ Nettovægt	kg	400 / 317

Design og materialer

Dørantal & type	4 selvluk. glasdøre m. varmetråde	
Antal døre		4
Bundhylde dimension		516 x 375
Max. belastning på hyld	kg/m ²	196
Antal hylder	stk	12
Hyldefarve		Hvid
Hylde dimension		516x423
Hylde-antal & type	12 justerbare trådhylder, hvide	
Indvendigt lys		LED
Eksteriør		Sort
Interiør		Hvidlakeret stål

Køling og funktioner

Termostat, type		Elektronisk
Køling, type		Ventileret
Afrimning, type		Automatisk
Kølemiddel		R290
Kølemiddel, mængde	g	145
Termometer		Ja

Strøm og forbrug

Energiklassificering		E
Max Ambient		+30°C, 55% RH
Årligt energiforbrug	kWh/år	8731
Energiforbrug	kWh/24t	23.92
EEl	%	64.4
Strøm		
Effekt	W	1072
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	58

Dimensioner

Udvendige mål (BxDxH)	mm	2500 x 745 x 2430
Indvendige mål (BxDxH)	mm	2380 x 480 x 947
Pakkemål (BxDxH)	mm	2625 x 790 x 1630
40' container kapacitet	stk	8



