TEFCOLD®
COOL PRODUCTS WORLDWIDE

LGF7500

Display fryser

Produktegenskaber
- Lystop med LED-lys
- Glas med varmetråde forebygger kondens
- Selvlukkende døre med 90 graders hold for let opfyldning
- Justerbare hylder
- Digital kontrol og temperatur-display
- Indvendigt LED-lys med kontakt
- Indvendig bund i rustfrit stål
- Hjul og fødder, der kan låses
- Køling med ventilator

Elegant displayfryser med lystop

LGF displayfryseren er designet med henblik på at tilføje et strejf af elegance og kvalitet til enhver forretning med sit stilfulde finish. Kabinettet har to lodrette LED-lysstriber på indersiden af hver dør, hvilket får indholdet til at stå ekstra tydeligt frem. Derudover er der en LED-oplyst lystop, som giver en oplagt mulighed for skræddersyet branding. Skabets indvendige bund er fremstillet af rustfrit stål og har buede hjørner for at gøre rengøringen nemmere. Kølesystemet er meget energieffektivt og holder driftsomkostningerne nede, samtidig med at det opretholder den ideelle temperatur i kabinettet. Displayfryseren er udstyret med hjul, så den er nem at flytte i forbindelse med rengøring eller omplacering i butikken.

Mål og indhold		
Total udstillingsareal	m²	2.07
Temperatur-interval	°C	-25 til -14
Klimaklasse		4
Nettovolumen	l	1436
Bruttovolumen	l	2050
Brutto-/ Nettovolumen	l	2050 / 1436
Brutto-/ Nettovægt	kg	255 / 240
Design og materialer		
Antal døre		3
Dørantal & type		3 hængsl. glasdøre
Antal hylder	stk	12
Hyldedimension		618*622 / 690*622
Hylde-antal & type		12
Indvendigt lys		2 x vertikale LED i dørramme
Eksteriør		Hvid
Interiør		Hvid
Køling og funktioner		
Køling, type		Ventileret
Afrimning, type		Automatisk, elektrisk
Kølemiddel		R290
Kølemiddel, mængde	g	120
Termometer		Ja
Strøm og forbrug		
Energiklassificering		D
Max Ambient		+30°C, 55% RH
Årligt energiforbrug	kWh/år	9335
Energiforbrug	kWh/24t	25.57
EEI	%	49
Strøm		
Effekt	W	1200
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	75
Dimensioner		
Udvendige mål (BxDxH)	mm	2079 x 805 x 2065
Indvendige mål (BxDxH)	mm	1959 x 640 x 1520
Pakkemål (BxDxH)	mm	2130 x 860 x 2210
40' container kapacitet	stk	14

Digital controller

Solide hjul