



RK1420X1

Rustfri køleskab GN2/1

Produktegenskaber

- Kabinet i rustfri stål
- Termostat med bluetooth og NFC
- Download HACCP data til egenkontrol
- Ventileret køling
- Selvlukkende døre med 105 graders hold
- Justerbare GN2/1-hylder
- Vedligeholdelsesfri kondensator
- Kraftige hjul
- Lås

2-dørs køleskab i rustfrit stål til professionelle køkkener

RK1420X1 er en energieffektiv køler, der er designet til professionelle miljøer. Den har et 53% lavere energiforbrug sammenlignet med den tidligere RK1420-model.

Køleskabet er fremstillet af holdbart SS304 rustfrit stål for at sikre, at det kan holde til forholdene i et travlt køkken. Kabinettet leveres med justerbare GN2/1-hylder, og dørene har et 105 graders stop for nem adgang og opfyldning. Køleskabet er udstyret med stærke hjul, som er praktiske i forbindelse med rengøring.

Det har et effektivt ventileret kølesystem, der sikrer, at indholdet forbliver friskt, og temperaturen er nem at indstille på den digitale controller. Controlleren har NFC-forbindelse og Bluetooth. Det betyder, at du via en app kan styre lyset og holde øje med temperaturen i skabet, og du kan eksportere data for nem afrapportering til fødevarestyrelsen.

Mål og indhold

Temperatur-interval	°C	-2 til +8
Klimaklasse		5
Nettovolumen	l	954
Bruttovolumen	l	1300
Brutto-/ Nettovolumen	l	1300 / 954
Brutto-/ Nettovægt	kg	226 / 208

Design og materialer

Dørantal & type	2 hængsl., selvluk. skummede døre	
Antal døre		2
Max. belastning på hylder	kg/m²	72.6
Antal hylder	stk	6
Hyldefarve		Grå
Hyldedimension		530x650
Hylde-antal & type		6 trådhylder, grå
Hjul		4 hjul
Indvendigt lys		LED
Lås		Ja
Eksteriør		SS304
Interiør		SS304

Køling og funktioner

Termostat, type		Elektronisk
Køling, type		Ventileret
Afrimning, type		Automatisk (ved kompressorstop)
Kølemiddel		R600a
Kølemiddel, mængde	g	110
Termometer		Ja

Strøm og forbrug

Energiklassificering		A
Årligt energiforbrug	kWh/år	464
Energiforbrug	kWh/24t	1.27
EEl	%	21.3
Effekt	W	360
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	47

Dimensioner

Udvendige mål (BxDxH)	mm	1420 x 875 x 2090
Indvendige mål (BxDxH)	mm	1240 x 700 x 1501
Pakkemål (BxDxH)	mm	1445 x 905 x 2150
40' container kapacitet	stk	16



Fodpedal til åbning af dør



Digital termostat