



CRU3050N w/o Panel

Monoblock fryseenhed (3-5m³)

Produktegenskaber

- Monoblock fryseenhed
- Automatisk fordampning af kondens
- Omgivelsestemperatur op til +43 °C og 65% luftfugtighed
- Digital kontrol og temperatur-display
- Rustfri stålfinish
- Passer til paneler med en tykkelse på 80-150 mm

Monoblock fryseenhed til temperaturer mellem -10 to -

Monoblock fryseenhed til kølerum med en volume på 3-5m³.

Mål og indhold		
Kapacitet køleenhed	m³	3 - 5
Temperatur-interval	°C	-20 til -10
Klimaklasse		5
Brutto-/ Nettovægt	kg	90 / 80
Brutto-/ Nettovolumen	l	
Design og materialer		
Eksteriør		Rustfrit stål
Indvendigt lys		LED
Køling og funktioner		
Termostat, type		Elektronisk
Køling, type		Ventileret
Afrimning, type		Automatisk, varm gas
Kølemiddel		R290
Kølemiddel, mængde	g	150
Termometer		Ja
Strøm og forbrug		
Energiforbrug	kWh/24t	22.49
Årligt energiforbrug	kWh/år	8208
Effekt	W	1100
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Dimensioner		
Indvendige mål (BxDxH)	mm	
Udvendige mål (BxDxH)	mm	600 x 996 x 870
Pakkemål (BxDxH)	mm	700 x 1110 x 1170 mm
40' container kapacitet	stk	68



Bagside af monoblock -
ingen panel fastmonteret