



TM45GC

Minibar med glasdør

Produktegenskaber

- Kompressorstyret kølesystem
- Fantastisk produktpræsentation
- Lavt energiforbrug
- Lavt lydniveau
- Timingsfunktion for optimal gæstekomfort
- SLEEP-mode funktion for lydløs periode
- FAST-cool funktion for umiddelbar nedkøling
- Vendbar glasdør
- Indvendigt LED-lys
- Integreret håndtag
- Lås

Minibar med glasdør for en flot produktpræsentation

En TM kompressordrevet minibar med glasdør er et fremragende valg til hoteller i varme omgivelser. Kølesystemet sikrer en lavere temperatur samt en hurtigere nedkøling sammenlignet en absorptions-minibar.

Den har også nogle cool funktioner. Den kan times, så kompressoren kun kører, når der er størst sandsynlighed for at værelset står tomt – f.eks. fra kl. 9-12 og igen fra kl. 18-21. Det betyder, at minibaren er lydløs resten af tiden, når gæsterne befinder sig på værelset. En såkaldt kølebank sørger for at bibeholde den kolde temperatur i skabet, når kompressoren ikke kører. Dertil har minibaren også en SLEEP-mode funktion for øjeblikkelig stilhed samt en FAST-cool funktion for øjeblikkelig nedkøling. Det er meget praktisk, hvis gæster ankommer på skæve tidspunkter.

Minibaren har et elegant og diskret design med et sort ydre. Glasdøren giver mulighed for en flot produktpræsentation, så gæsterne kan lade sig friste af kolde drikkevarer og lækre snacks.

Mål og indhold

Temperatur-interval	°C	+5 til +14
Klimaklasse		4
Brutto-/ Nettovægt	kg	26 / 24
Brutto-/ Nettovolumen	l	38 / 34

Design og materialer

Dørantal & type	1 hængsl. glasdør
Vendbar dør	Ja
Hylde-antal & type	2
Fødder / ben	Justerbare Fødder
Eksteriør	Sort
Interiør	Hvid
Indvendigt lys	LED
Lås	Ja

Køling og funktioner

Termostat, type		Elektronisk
Køling, type		Statisk
Afrimning, type		Automatisk
Kølemiddel		R600a
Kølemiddel, mængde	g	26
Termometer		Nej

Strøm og forbrug


Energiklassificering		G
Max Ambient		30°C 55% RH
Energiforbrug	kWh/24t	0.35
Årligt energiforbrug	kWh/år	128
Strøm		
Effekt	W	65
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	38

Dimensioner

Indvendige mål (BxDxH)	mm	310 x 300 x 455
Udvendige mål (BxDxH)	mm	402 x 485 x 565
Pakkemål (BxDxH)	mm	450 x 535 x 620
40' container kapacitet	stk	330



Integreret håndtag



Display med en knap til hver funktion