



NIC101CP

Isfryser

Produktegenskaber

- Lystop med LED-lys
- Buet skydelåg med lås
- Fantastisk produktsynlighed
- Ideel til dekorering
- Kurve
- Statisk køling
- Digitalt termometer
- Hjul, 2 kan låses

Kummefryser med lystop

NIC-SCEB fryseren er en kompakt displaykummefryser i et elegant design. Fryseren har afrundede hjørner, buede kanter og fladt glasskydelåg.

Fryseren er meget stabil og solidt bygget, men er samtidigt monteret med hjul, så den er let at flytte rundt i butikken.

Modellen fås i flere størrelser. Størrelsesvariationen gør, at denne model er særligt velegnet til mindre butikker og delikatesser med begrænset plads såvel som større forretninger, tankstationer, supermarkeder mfl. Alle størrelser er miljøvenlige og kan dekores, for at skabe en bedre præsentation af enhedens indhold.

NIC-SCEB serien har en lavere front og et buet glasskydelåg for bedre visuel præsentation af fryserens indhold. Dette gør fryseren endnu mere ideel til præsentation af frosne varer, herunder literis og ispinde. Temperaturen kan holdes på omkring -14°C til is eller -21°C til andre frosne madvarer.

Alle størrelserne har glaslå med lås. For at holde enhederne rene, er de udstyret med afløb til kondensvand.

Mål og indhold

Temperatur-interval	°C	-24 til -14
Klimaklasse		5
Brutto-/ Nettovægt	kg	50 / 47
Brutto-/ Nettovolumen	l	130 / 115

Design og materialer

Sikkerhedsglas		Ja
Antal låg & type		1 fladt glasskydelåg
Kurve-antal & type		2 Trådkurv
Max antal kurve	stk	2
Gittersystem		Nej
Hjul		4 hjul, 2 med bremse
Eksteriør		Hvid
Interiør		Hvidlakeret stål
Lås		Ja

Køling og funktioner

Termostat, type		Mekanisk
Køling, type		Statisk
Afrimning, type		Manuel
Kølemiddel		R600a
Kølemiddel, mængde	g	50
Termometer		Ja

Strøm og forbrug


Energiklassificering		D
Max Ambient		40°C at 40% RH
Energiforbrug	kWh/24t	1.35
Årligt energiforbrug	kWh/år	491
Strøm		
Effekt	W	105
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	41

Dimensioner

Indvendige mål (BxDxH)	mm	510 x 510 x 571
Udvendige mål (BxDxH)	mm	665 x 665 x 1080
Pakkemål (BxDxH)	mm	700 x 700 x 970
40' container kapacitet	stk	102



Kurve



Lås