



## BC30 MC

### Mælkekøler

#### Produktegenskaber

- Ideel som mælkekøler til kaffemaskiner
- Displaykøler, bordmodel med huller, gennemføringer og propper
- 6 huller - 2 i toppen og 2 på hver side
- Hængslet glasdør
- Justerbare fødder
- Køling med ventilator
- Indvendigt LED-lys
- Slinger medfølger ikke

### Mælkekøler til kaffemaskiner

En perfekt partner til hvilken som helst kaffemaskine, der har brug for frisk kold mælk. Der er ialt 6 udtag med huller, gennemføringer og propper. 2 på hver side samt 2 i toppen, for nem placering sammen med kaffemaskinen. Du får hurtigt adgang til mælken og dermed en nem og effektiv produktionsoplevelse. Køleren er udstyret med moderne LED og justerbare fødder.

#### Mål og indhold

|                       |    |            |
|-----------------------|----|------------|
| Temperatur-interval   | °C | +2 til +10 |
| Klimaklasse           |    | 4          |
| Nettovolumen          | l  | 20         |
| Bruttovolumen         | l  | 22         |
| Brutto-/ Nettovolumen | l  | 22 / 20    |
| Brutto-/ Nettovægt    | kg | 25 / 23    |

#### Design og materialer

|                           |       |                             |
|---------------------------|-------|-----------------------------|
| Antal døre                |       | 1                           |
| Dørantal & type           |       | 1 hængsl., selvluk. glasdør |
| Antal hylder              | stk   | 1                           |
| Hylde-antal & type        |       | 1 trådhylder, sort          |
| Hylde-dimension           |       | 275 x 205 / 135 mm          |
| Max. belastning på hylder | kg/m² | 196                         |
| Hyldefarve                |       | Sort                        |
| Sikkerhedsglas            |       | Ja                          |
| Fødder / ben              |       | 4 justerbare fødder         |
| Indvendigt lys            |       | LED                         |
| Lås                       |       | Ja                          |
| Eksteriør                 |       | Sort                        |
| Interiør                  |       | Aluminiumsbelagt, sort      |

#### Køling og funktioner

|                    |   |                |
|--------------------|---|----------------|
| Termostat, type    |   | Mekanisk       |
| Køling, type       |   | Med ventilator |
| Afrimning, type    |   | Automatisk     |
| Kølemiddel         |   | R600a          |
| Kølemiddel, mængde | g | 20             |
| Termometer         |   | Nej            |

#### Strøm og forbrug

|                      |         |               |
|----------------------|---------|---------------|
| Energiklassificering |         | C             |
| Max Ambient          |         | +30°C, 55% RH |
| Årligt energiforbrug | kWh/år  | 200           |
| Energiforbrug        | kWh/24t | 0.55          |
| EEl                  | %       | 24            |

#### Strøm

|                     |       |            |
|---------------------|-------|------------|
| Effekt              | W     | 60         |
| Spænding / Frekvens | V/Hz  | 220-240/50 |
| Lydniveau           | dB(A) | 44         |

#### Dimensioner

|                         |     |                 |
|-------------------------|-----|-----------------|
| Udvendige mål (BxDxH)   | mm  | 356 x 430 x 491 |
| Indvendige mål (BxDxH)  | mm  | 280 x 271 x 380 |
| Pakkemål (BxDxH)        | mm  | 400 x 450 x 520 |
| 40' container kapacitet | stk | 580             |



6 forborede huller til  
mælkeslanger

Lås