



## SOCA90EXTB

Køledisk

### Produktegenskaber

- Sort design
- Ventilert køling
- Frontglas med anti-kondens
- Multiplexing-sæt er tilbehør
- LED toplys
- Fenderlister i rustfri stål
- Fremragende produktsynlighed
- Glasfront løftes op fortil for nem rengøring
- Rustfri stålhylde på bagsiden

90° hjørnemodul til køledisk

Dette SOCA hjørnemodul er designet til at skabe komplette diskløsninger i kombination med andre kølediske fra samme serie. Denne specifikke model er bred ud mod kunden og smallere ind mod personalets side. Vi tilbyder også en model med de modsatte dimensioner, afhængigt af hvilken vej du ønsker, at din disk skal vende.

Køledisken er i høj kvalitet og har et elegant design med egenskaber som antidugglas, LED-belysning i toppen og en rummelig, rustfri ståldækplade, der holdes nedkølet takket være ventilert køling og lufthuller på bagsiden af dækpladen. Den er ideel til slagterforretninger og delikatesseforretninger, der ønsker et flot display. Ud over det lækre design er den også praktisk og nem at rengøre med et rustfrit stålinteriør og frontglas, der kan løftes op og forbliver på plads under rengøringen. Vær opmærksom på, at hvis hjørnemodulet installeres sammen med en anden SOC køledisk, er det ikke muligt at åbne frontglasset op på begge enheder på samme tid, da man i så fald risikerer at beskadige glasset.

### Mål og indhold

Densitet isolering	kg/m <sup>3</sup>	50
Total udstillingsareal	m <sup>2</sup>	1.65
Temperatur-interval	°C	0 til +4
Klimaklasse		3
Nettovolumen	l	155
Brutto-/ Nettovolumen	l	155
Brutto-/ Nettovægt	kg	290 / 245

### Design og materialer

Sikkerhedsglas		Ja
Fødder / ben		Justerbare Fødder
Indvendigt lys		LED
Eksteriør		Sort RAL9005
Interiør		Rustfrit stål

### Køling og funktioner

Termostat, type		Elektronisk
Køling, type		Ventileret
Afrimning, type		Automatisk, elektrisk
Kølemiddel		R290
Kølemiddel, mængde	g	150
Termometer		Ja

### Strøm og forbrug

Max Ambient		25°C at 60% RH
Årligt energiforbrug	kWh/år	2182.7
Energiforbrug	kWh/24t	5.98
Effekt	W	530
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	60

### Dimensioner

Indvendige mål (BxDxH)	mm	900 x 545
Udvendige mål (BxDxH)	mm	x 1120 x 1190
Pakkemål (BxDxH)	mm	1500 x 1450 x 1400 mm
40' container kapacitet	stk	8



Digital controller



Lettilgængelig lagerplads