



## GVC38-200

Køleopsats GN1/3

### Produktegenskaber

- Rustfrit stål
- Glas opbygning til beskyttelse af fødevarer
- Tager GN1/3 kantiner (ikke inkluderet)
- Digital kontrol og temperatur-display
- Statisk køling
- Justerbare fødder

Køleopsats til GN1/3 kantiner

GVC er designet til at opfylde kravene til hurtig ekspedering i travle køkkener. Uanset om du driver et pizzeria, en fastfoodrestaurant eller en sandwichbutik, gør denne vitrinekøler tilberedningen af maden lettere og sikrer, at alt, hvad du har brug for, er organiseret og inden for rækkevidde. Køleopsatsen er lavet til GN-kantiner (medfølger ikke) - se de tekniske specifikationer for mere information om kapaciteten for denne specifikke enhed. GVC'en opretholder en optimal temperatur ved hjælp af et pålideligt, statisk kølesystem. Det holder dine ingredienser friske og klar til brug, mens den manuelle afrimningsfunktion forhindrer ophobning af is og sikrer problemfri drift. Kølevitrinen er konstrueret af holdbart SS201 rustfrit stål og er udstyret med en nyseskærm af glas. Det sikrer god hygiejne ved at beskytte maden og giver samtidig et fremragende udsyn og hurtig adgang til dine toppings. GVC-serien er designet til at optimere madtilberedningsprocessen og er perfekt til virksomheder, hvor hastighed og kvalitet er afgørende.

### Mål og indhold

Kapacitet GN-kantiner	stk	9 x GN1/3
Temperatur-interval	°C	+2 til +8
Klimaklasse		4
Brutto-/ Nettovægt	kg	42,5 / 37
Brutto-/ Nettovolumen	l	75,4 / 63,9

### Design og materialer

Antal låg & type		
Sikkerhedsglas		Ja
Fødder / ben		Justerbare Fødder
Eksteriør		SS201
Interiør		SS201
Indvendigt lys		Nej

### Køling og funktioner

Termostat, type		Elektronisk
Køling, type		Statisk
Afrimning, type		Manuel
Kølemiddel		R600a
Kølemiddel, mængde	g	45
Termometer		Ja

### Strøm og forbrug

Max Ambient		30°C at 55% RH
Energiforbrug	kWh/24t	2.93
Årligt energiforbrug	kWh/år	1069
Strøm		
Effekt	W	122
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	40

### Dimensioner

Indvendige mål (BxDxH)	mm	1650 x 305 x 150
Udvendige mål (BxDxH)	mm	2000 x 395 x 448
Pakkemål (BxDxH)	mm	2100 x 435 x 280
40' container kapacitet	stk	168



Glas opbygning til beskyttelse af fødevarer



Tager GN1/3 kantiner (ikke inkluderet)