



NIC201SC

Isfryser

Produktegenskaber

- Flade glasskydelåg med lås
- Inklusiv komplet sæt kurve
- Fantastiske dekoreringsmuligheder
- Digitalt termometer
- Pulverlakeret hvid stål innerliner
- Hjul med bremse
- Klimaklasse 5 - velegnet til brug i varme omgivelser

Elegant kummefryser med fladt glasskydelåg

NIC-SC fryseren er en kompakt displaykummefryser i et elegant design. Fryseren har afrundede hjørner, buede kanter og fladt glasskydelåg.

Fryseren er meget stabil og solidt bygget, men er samtidigt monteret med hjul, så den er let at flytte rundt i butikken.

Modellen fås i flere størrelser. Størrelsesvariationen gør, at denne model er særligt velegnet til mindre butikker og delikatesser med begrænset plads såvel som større forretninger, tankstationer, supermarkeder mfl. Alle størrelser er miljøvenlige og kan dekoreres, for at skabe en bedre præsentation af enhedens indhold.

NIC-SC er ideel til præsentation af frosne varer, herunder literis og ispinde. Temperaturen kan holdes på omkring -14°C til is eller -21°C til andre frosne madvarer.

Alle størrelserne har glaslåg med lås. For at holde enhederne rene, er de udstyret med afløb til kondensvand.

Mål og indhold

Temperatur-interval	°C	-24 til -14
Klimaklasse		5
Brutto-/ Nettovægt	kg	63 / 52
Brutto-/ Nettovolumen	l	186 / 138

Design og materialer

Sikkerhedsglas		Ja
Max antal kurve	stk	2
Hjul		4 hjul, 2 med bremse
Eksteriør		Hvid
Interiør		Hvidlakeret stål
Lås		Ja

Køling og funktioner

Termostat, type		Mekanisk
Køling, type		Statisk
Afrimning, type		Manuel
Kølemiddel		R600a
Kølemiddel, mængde	g	55
Termometer		Ja

Strøm og forbrug

Energiklassificering		D
Max Ambient		40°C at 40% RH
Energiforbrug	kWh/24t	1.18
Årligt energiforbrug	kWh/år	431
EEl	%	35.7
Strøm		
Effekt	W	98
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	45

Dimensioner

Indvendige mål (BxDxH)	mm	600 x 510 x 576
Udvendige mål (BxDxH)	mm	740 x 650 x 885
Pakkemål (BxDxH)	mm	810 x 765 x 940 mm
40' container kapacitet	stk	84



Hvid stål-inderbeholder



Lystavle som tilkøb (tilbehør)