



WRA-L8-1

Monoblock fryseenhed

Produktegenskaber

- Monoblock fryseenhed
- Velegnet til paneler med en tykkelse på op til 200 mm
- Serie forbindelse mulig
- Digital kontrol og temperatur-display
- Ventileret køling

Monoblock fryseenhed til temperatur -25°C til -10°C

WRA monoblok-fryseenheden leverer enestående køleydelse til fryserum. Monoblokken er velegnet til alle paneler med en tykkelse på op til 200 mm. Monoblokken er designet til sadelmontage, og installationen kræver, at der skæres huller i kølerummets paneler.

Køleperformance afhænger af forskellige faktorer, såsom omgivelsestemperatur og den indstillede temperatur. Du kan se monoblokkens kapacitet på tegningerne.


Hvis du har et større fryserum, er det muligt at tilslutte flere monoblok-enheder til ét rum og få dem til at operere sammen. Du vælger en enhed som master og styrer temperaturen for alle enheder på kun én controller.

Monoblokken er kun til indendørs brug.

Mål og indhold		
Temperatur-interval	°C	-25 til -10
Brutto-/ Nettovægt	kg	58 / 46
Design og materialer		
Eksteriør		Hvid RAL9003
Interiør		-
Køling og funktioner		
Afrimning, type		Automatisk, varm gas
Kølemiddel		R290
Kølemiddel, mængde	g	150
Strøm og forbrug		
Årligt energiforbrug	kWh/år	4271
Energiforbrug	kWh/24t	11.7
Effekt	W	650
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	31.4
Dimensioner		
Udvendige mål (BxDxH)	mm	421 x 876 x 728
Pakkemål (BxDxH)	mm	500 x 970 x 890 mm
40' container kapacitet	stk	52



Bagside af monoblock - ingen panel fastmonteret



Digital controller