



UD2-2

GN2/1 Uni-Drawer

Produktegenskaber

- To skuffer individuelt omstillelig mellem køl/frys
- Simpel skift mellem køl og frys
- Max. lagerplads
- Velegnet til GN kantiner (maks. dybde på 150 mm)
- Ventileret køling for hurtigt temperatursænkning og jævn temperatur
- Automatisk afrimning
- Imponerende lagerplads
- Maximum belastning per skuffe: 60 kg
- Maximum belastning af bordplade: 240 kg

Mål og indhold

Kapacitet GN-kantiner	stk	4
Temperatur-interval	°C	-21 til -18 / +1 til +4
Klimaklasse		5
Brutto-/ Nettovægt	kg	125 / 113
Brutto-/ Nettovolumen	l	179 / 102

Design og materialer

Skuffer	stk	2
Hjul		4 hjul, 2 med bremse
Eksteriør		SS304
Interiør		SS304

Køling og funktioner

Termostat, type		Elektronisk
Køling, type		Ventileret
Afrimning, type		Automatisk
Kølemiddel		R290
Kølemiddel, mængde	g	140
Termometer		Ja

Strøm og forbrug

Energiklassificering		G
Energiforbrug	kWh/24t	9.07
Årligt energiforbrug	kWh/år	3311
EEl	%	111.3
Effekt	W	460
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	54

Dimensioner

Indvendige mål (BxDxH)	mm	675 x 565 x 470
Udvendige mål (BxDxH)	mm	905 x 700 x 865
Pakkemål (BxDxH)	mm	980 x 770 x 1000 mm
40' container kapacitet	stk	60



Skift fra frys til køl med én knap



GN2/1 skuffer