



IDA600-W1+

Isdisk / Scoop ice fryser

Produktegenskaber

- Buet frontglas
- Glasskydelåger
- Opbevaring under kurve
- Ideel til dekoration
- Indvendig LED-lys
- Kraftige hjul
- Statisk køling

Isdisk med statisk køl

IDA-serien tilbyder en rummelig og effektiv løsning til udstilling af is. Med sit enkle design og gode mobilitet er den et glimrende valg til f.eks. små isbutikker, kiosker og detailforretninger. Du kan let forvandle det stilrene design ved hjælp af skræddersyet branding, så fryseren skiller sig ud og tiltrækker opmærksomhed til dit udvalg af smagsvarianter. Fryseren er udstyret med buet frontglas og indvendig LED-belysning for at sikre en flot produktpræsentation, mens skydelågene hjælper med at spare energi, når der ikke langes is over disken.

Isdisken er optimeret til kurve, som passer til 5-liters plastik isbeholdere, og der er fint med plads til opbevaring nedenunder. Vær opmærksom på, at de passer til 5-liters plastikbeholdere – Napoli iskantiner passer ikke ned i dem. Kurvene er ikke inkluderet, men kan bestilles som tilbehør.

Ideel kurveløsning til scoop is:

2 x varenr. 71975 + 1 x 69966 (14 x 5L + 2 x 2,5L)

Obs. IDA-serien hed tidligere ISOA – intet har ændret sig bortset fra navnet.

Mål og indhold

Total udstillingsareal	m²	1.72
Serveringskapacitet	14 Plastikbeholdere (5 L)	
	14 Plastikbeholdere (5L) + 2 Plastikbeholdere (2.5L)	
Lagerrumskapacitet (Nedenunder)	36 Plastikbeholdere (5 L)	
	36 Plastikbeholdere (5L)	
Temperatur-interval	°C	-23 til -16
Klimaklasse	7	
Brutto-/ Nettovægt	kg	133 / 126

Design og materialer

Sikkerhedsglas	Ja
Hjul	Hjul
Indvendigt lys	LED
Lås	Nej
Eksteriør	Hvid RAL9010
Interiør	Hvid RAL9010

Køling og funktioner


Termostat, type	Mekanisk
Køling, type	Statisk
Afrimning, type	Manuel
Kølemiddel	R290
Kølemiddel, mængde	g112
Termometer	Ja

Strøm og forbrug

Energiklassificering	D	
Max Ambient	35°C at 75% RH	
Årligt energiforbrug	kWh/år	990
Energiforbrug	kWh/24t	2.71
EEL	%	39.6
Effekt	W	241
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	49

Dimensioner

Udvendige mål (BxDxH)	mm	1804 x 694 x 1330
Pakkemål (BxDxH)	mm	1860 x 760 x 920
40' container kapacitet	stk	28



Kurve til 5 liters plastikbeholdere som tilkøb



Buet glas for optimal præsentation