



MTF210B VS

Displayfryser/køler - væg

Produktegenskaber

- Simpel skift mellem køl og fryser
- Ideel til optimering af butiksplads
- Sidevejs ventileret køling
- Ideel med kummekøler/-fryser nedenunder
- Energibesparende kompressor med variabel hastighed
- Selvlukkende glasdøre med varmetråde
- Sort eksteriør
- Teleskopiske ben
- Automatisk afrimning
- OBS: Benene skal samles og kabinettet løftes herpå

3-dørs vægfryser/køler til maksimal pladsudnyttelse

Få mest muligt ud af gulvpladsen med denne splinternye MTF-model, der kan bruges som enten en displayfryser eller displaykøler. Den er ideel til små købmændsbutikker, slagterforretninger og supermarkeder. Den har sidevejs ventileret køling, hvilket gør det muligt at fylde skabet helt op uden at påvirke temperaturen i køleren/fryseren.

For optimal produktpræsentation kan vi anbefale, at der stilles en SFI supermarkedsfryser eller køler under denne MTF topfryser - på den måde udnyttes både højden og gulvpladsen bedst muligt. Topfryseren/køleren kan stilles op ad en væg eller som et ø-display i butikken for at skabe blikfang. Skabet kommer med én fast hylde samt to justerbare trådhylder, der kan tiltes for at skabe en flot udstilling.

Mål og indhold

Total udstillingsareal	m ²	1.44
Temperatur-interval	°C	-24 til -18 / -1 til +8
Klimaklasse		4
Brutto-/ Nettovægt	kg	355 / 288
Brutto-/ Nettovolumen	l	893 / 628

Design og materialer

Dørantal & type	3 selvluk. glasdøre m. varmetråde	
Sikkerhedsglas		Ja
Vendbar dør		Nej
Hylde-antal & type	9 justerbare trådhylder, hvide	
Hyldefarve		Hvid
Hyldedimension		595x423
Bundhylde dimension		595 x 375
Max. belastning på hylde	kg/m ²	196
Fødder / ben		Stærk stand
Eksteriør		Sort
Interiør		Hvidlakeret stål
Indvendigt lys		LED
Lås		Nej

Køling og funktioner

Termostat, type		Elektronisk
Køling, type		Ventileret
Afrimning, type		Automatisk
Kølemiddel		R290
Kølemiddel, mængde	g	145
Termometer		Ja

Strøm og forbrug

Energiklassificering		C
Max Ambient		30°C 55% RH
Energiforbrug	kWh/24t	7.49
Årligt energiforbrug	kWh/år	2732
Strøm		
Effekt	W	1040
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	58

Dimensioner

Indvendige mål (BxDxH)	mm	1980 x 480 x 947
Udvendige mål (BxDxH)	mm	2100 x 745 x 2430
Pakkemål (BxDxH)	mm	2225 x 790 x 1630
40' container kapacitet	stk	15



LED-lys i dørramme



Digital termostat