



UFSC371GCP

Display fryser

Produktegenskaber

- Lystop med lys
- Glas med varmetråde forebygger kondens
- Indvendigt LED-lys med kontakt
- Faste frysehylder
- Tøvandsafløb
- Digitalt termostatdisplay
- Justerbare fødder
- Lås

Displayfryser med lystop og glasdør

En flot produktpræsentation til en konkurrencedygtig pris – det er, hvad du får med denne displayfryser. Den har en glasdør med varmetråde i for at forebygge kondensvand på ruden, mens indvendige LED lys fremhæver de frosne varer. Lystoppen er god til at tiltrække sig kundernes opmærksomhed, og kabinettet er ideelt til dekoration. Fryseskabet er med statisk køling og indeholder 6 faste hylder med indbyggede fordamperspøler, hvilket medvirker til en ensartet temperatur i hele kabinettet. Den har et tøvandsafløb for let vedligehold.

Mål og indhold		
Total udstillingsareal	m ²	0.74
Temperatur-interval	°C	-24 til -14
Klimaklasse		4
Nettovolumen	l	270
Bruttovolumen	l	300
Brutto-/ Nettovolumen	l	300 / 270
Brutto-/ Nettovægt	kg	100 / 95
Design og materialer		
Antal døre		1
Dørantal & type	1 hængsl. glasdør m. varmetråde	
Max. belastning på hylde	kg/m ²	110
Antal hylder	stk	6
Hyldefarve		Krom
Hyldedimension		470 x 413 mm
Hylde-antal & type		6 faste hylder
Sikkerhedsglas		Ja
Lystop lys		LED, kold hvid
Lystop type		D-formet
Fødder / ben		2 justerbare fødder
Hjul		2 hjul
Indvendigt lys		LED
Lås		Ja
Eksteriør		Hvid
Interiør		Hvid
Køling og funktioner		
Termostat, type		Mekanisk
Køling, type		Statisk
Afrimning, type		Manuel
Kølemiddel		R290
Kølemiddel, mængde	g	85
Termometer		Ja
Strøm og forbrug		
Energiklassificering		C
Max Ambient		+30°C, 55% RH
Årligt energiforbrug	kWh/år	3035
Energiforbrug	kWh/24t	8.32
EEl	%	34.7
Strøm		
Effekt	W	570
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	40
Dimensioner		
Udvendige mål (BxDxH)	mm	595 x 640 x 1980
Indvendige mål (BxDxH)	mm	470 x 440 x 1545
Pakkemål (BxDxH)	mm	680 x 710 x 2050
40' container kapacitet	stk	54



Solidt håndtag



Lås