



PDA3-CTF120B-1

Display-kølemontre

Produktegenskaber

- Fremragende produktsynlighed
- LED-lys under hver hylde
- Temperaturklasse 3M1
- Glas front kan tippes fremad ved behov
- Flad top/glastop
- Glasskydedøre på bagsiden
- Digital kontrol og temperatur-display
- Hjul
- Kondensatorfilter er nemt at rengøre

Display kølemontre med flad glasfront og -top

PDA3-CTF er vores serie af kølemontre i høj kvalitet. Med sin sorte finish, glashylder og LED-belysning i toppen af enheden samt under hver hylde tilbyder den et stilfuldt design og produktpræsentation.

Kølemontren har et effektivt ventileret kølesystem og er klassificeret som temperaturklasse 3M1, hvilket sikrer, at diverse madvarer, kager og bagværk opbevares under optimale forhold. Temperaturen er nem at indstille på den digitale controller.

Enheden har skydedøre bagtil for nem betjening og opfyldning, mens frontglasset kan vippe fremad for nem rengøring. Disken er udstyret med hjul for mobilitet.

Mål og indhold

Total udstillingsareal	m²	2.43
Temperatur-interval	°C	-1 til +5
Klimaklasse		3
Nettovolumen	l	338
Bruttovolumen	l	530
Brutto-/ Nettovolumen	l	530 / 338
Brutto-/ Nettovægt	kg	285 / 213

Design og materialer

Dørantal & type	2 glasskydedøre	
Sikkerhedsglas		Ja
Antal døre		2
Antal hylder	stk	3
Hylde dimension		1116 x 400 mm
Hylde-antal & type		3 glashylder + bundhylde
Hjul		4 hjul
Indvendigt lys		LED
Eksteriør		Sort / Glas
Interiør		Rustfrit stål / glas

Køling og funktioner

Termostat, type		Elektronisk
Afrimning, type		Automatisk
Kølemiddel		R290
Kølemiddel, mængde	g	115
Termometer		Ja

Strøm og forbrug


Energiklassificering		B
Årligt energiforbrug	kWh/år	2091
Energiforbrug	kWh/24t	5.73
EEl	%	14.5
Effekt	W	610
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	65

Dimensioner

Udvendige mål (BxDxH)	mm	1200 x 750 x 1360
Indvendige mål (BxDxH)	mm	1146 x 600 x 808
Pakkemål (BxDxH)	mm	1280 x 820 x 1475
40' container kapacitet	stk	23



Hjul og fødder, der kan låses



LED-lys under hver hylde