



SPID250

Køledisk

Produktegenskaber

- Fremragende produktsynlighed
- Glas opbygning til beskyttelse af fødevarer
- Glas front kan tippes fremad ved behov
- Tager GN1/1 kantiner (ikke inkluderet)
- Opbevaringsrum med let adgang
- Sort eksteriør
- Ventilert køling
- Automatisk afrimning
- Indvendigt LED-lys

Ventileret betjeningsdisk med gastronorm mål

Mød SPID køledisken - den ultimative køleløsning til display af dine lækre råvarer og måltider. Denne stilfulde disk har et effektivt ventileret kølesystem, der cirkulerer koldt luft jævnt i hele kabinettet. Den er designet til at holde dine produkter ved den ideelle temperatur samtidig med, at den tilbyder nem adgang for personalet.

Betjeningsdisken er perfekt til delikatesseafdelinger, takeaway forretninger og slagterforretninger. Den har en flad glasstruktur for god hygiejne, og det forreste glas kan vippe frem for nem rengøring. Køledisken er velegnet til Gastrobakker (ikke inkluderet).

Mål og indhold

| | | |
|------------------------|-------------------|-----------|
| Densitet isolering | kg/m ³ | 40 |
| Total udstillingsareal | m ² | 1.9 |
| Kapacitet GN-kantiner | stk | 6 x GN1/1 |
| Temperatur-interval | °C | -1 til +5 |
| Klimaklasse | | 3 |
| Brutto-/ Nettovægt | kg | 297 / 277 |
| Brutto-/ Nettovolumen | l | |

Design og materialer

| | | |
|----------------|--|---------------------|
| Sikkerhedsglas | | Ja |
| Fødder / ben | | 6 justerbare fødder |
| Eksteriør | | Sort RAL9005 |
| Interiør | | Hvid RAL9003 |
| Indvendigt lys | | Ja |
| Lås | | Nej |

Køling og funktioner

| | | |
|--------------------|---|-------------|
| Termostat, type | | Elektronisk |
| Køling, type | | Ventileret |
| Afrimning, type | | Automatisk |
| Kølemiddel | | R290 |
| Kølemiddel, mængde | g | 150 |
| Termometer | | Ja |

Strøm og forbrug

| | | |
|----------------------|---------|------------|
| Energiforbrug | kWh/24t | 13.7 |
| Årligt energiforbrug | kWh/år | 5001 |
| Effekt | W | 1284 |
| Spænding / Frekvens | V/Hz | 220-240/50 |
| Lydniveau | dB(A) | 56 |

Dimensioner

| | | |
|-------------------------|-----|-----------------------|
| Indvendige mål (BxDxH) | mm | 2396 x 670 x |
| Udvendige mål (BxDxH) | mm | 2465 x 960 x 1235 |
| Pakkemål (BxDxH) | mm | 2625 x 1065 x 1230 mm |
| 40' container kapacitet | stk | 16 |



Designet til GN1/1 kantiner, ikke inkluderet



Termometer