



KSC-720E

Eksklusiv KEG-Lagerkøler

Produktegenskaber

- Velegnet til fustager og kasser
- Robuste hylder til 7 x 20L kegs
- Skinplate eksteriør/interiør
- Køleenheden kan tages ud for nem service
- Ventileret køling
- Elektronisk termostat
- Automatisk afrimning
- Justerbare ben
- Udskiftelig magnetisk dørpakning
- Mobil ramme fås som tilbehør

Højkvalitets lagerkøler til fustager

KSC-720E keg-lagerkøleren fra Serrco er en pålidelig løsning til travle barer, designet med ekstra robuste hylder til opbevaring af 7 x 20 liters kegs/fustager eller op til 7 kasser (afhængigt af markedet/mærket af drikkevarer). Den kombineres ofte med installation af SFK-serien af fustagekølere for at sikre, at travle barer har nedkølede forstager til rådighed til servering. Hvis du bruger opsætningen til arrangementer, fås der en mobil ramme med robuste hjul som tilbehør.

Fustagekøleren har en sofistikeret og et praktisk skinplate interiør/eksteriør. Den belagte skinplate overflade er modstandsdygtig over for ridser og fingeraftryk.

KSC har en aftagelig køleenhed. I det sjældne tilfælde af en funktionsfejl betyder dette, at service kan udføres hurtigt, og hvis du har en ekstra køleenhed på lager, vil du aldrig have mere end et par minutters downtime (og du kan ringe efter service mandag morgen i stedet for kl. 1 lørdag nat). Dette er uvurderligt i travle barer.

Mål og indhold		
20 l KEG	stk	7
Temperatur-interval	°C	+2 til +10
Klimaklasse		4
Brutto-/ Nettovægt	kg	122,6 / 114
Brutto-/ Nettovolumen	l	460 / 424
Design og materialer		
Dørrantal & type	1 hængsl. skummet dør	
Vendbar dør		Nej
Hyldefarve		Krom
Hyldedimension	679 x 470 mm & 679 x 220 mm	
Max. belastning på hylde	kg/m²	108
Fødder / ben	Justerbare Fødder	
Eksteriør		
Interiør		
Indvendigt lys		Nej
Lås		Nej
Køling og funktioner		
Termostat, type		Elektronisk
Køling, type		Ventileret
Afrimning, type		Automatisk
Kølemiddel		R290
Kølemiddel, mængde	g	70
Termometer		Ja
Strøm og forbrug		
Effekt	W	327
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	45
Dimensioner		
Indvendige mål (BxDxH)	mm	680 x 655 x 1155
Udvendige mål (BxDxH)	mm	745 x 745 x 1340
Pakkemål (BxDxH)	mm	1455 x 770 x 770
40' container kapacitet	stk	45

