



FSC1000H BLACK

Sort 2-dørs displaykøler med lystop

Produktegenskaber

- Lystop med lys
- Indvendigt vertikalt lys
- Sort indvendig og udvendig
- Justerbare hylder
- Justerbare fødder
- Ventileret køling
- Hængslede alu-glasdøre
- Justerbare fødder foran og hjul bagtil
- Selvlukkende døre

Sort 2-dørs displaykøler med lystop

FSC-serien er displaykølere med lystop. Dette giver mulighed for individuel dekorerings, som giver produktet blikfang og stimulerer impulskøb. Kabinettet holder drikkevarerne kolde samtidig med, at de bliver præsenteret og promoveret på bedst mulige måde.

Denne model er som standard med sort eksteriør og interiør. Det sorte eksteriør giver et meget præsentabelt udseende, mens det sorte interiør fremhæver og præsenterer indholdet optimalt. - Specielt med indbygget LED lys, som belyser indholdet fra top til bund. Et ideelt valg for high-end cafeer, delikatessbutikker, konditorier og in-store markedsføring i supermarkeder.

Leveres med 5 justerbare sorte wire-hylder, 2 selvlukkende, hængslede døre i glas og to vertikale LED lys i fuld længde indvendig i døren samt LED lys i lystoppen.

Mål og indhold

Temperatur-interval	°C	+2 til +10
Klimaklasse		4
Brutto-/ Nettovægt	kg	175 / 162
Brutto-/ Nettovolumen	l	796 / 524

Design og materialer

Dørrantal & type	2 hængsl. glasdøre	
Sikkerhedsglas	Ja	
Vendbar dør	Nej	
Hylde-antal & type	5 trådhylder, sort	
Hyldefarve	Sort	
Hylde dimension	870 x 540 mm	
Bundhylde dimension	870 x 475	
Max. belastning på hylder	kg/m²	196
Lystop type	L-formet	
Lystop lys	LED	
Fødder / ben	4 justerbare fødder	
Hjul	4 hjul	

Eksteriør	Sort RAL9005	
Interiør	Sort RAL9005	
Indvendigt lys	LED	
Lås	Ja	

Køling og funktioner

Termostat, type	Elektronisk	
Køling, type	Ventileret	
Afrimning, type	Automatisk	
Kølemiddel	R290	
Kølemiddel, mængde	g	120
Termometer	Ja	


Strøm og forbrug

Energiklassificering	F	
Max Ambient	30°C at 55% RH	
Energiforbrug	kWh/24t	5.96
Årligt energiforbrug	kWh/år	2175

Strøm		
Effekt	W	450
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	48

Dimensioner

Indvendige mål (BxDxH)	mm	890 x 670 x 1533
Udvendige mål (BxDxH)	mm	1000 x 790 x 2000
Pakkemål (BxDxH)	mm	1080 x 840 x 2100
40' container kapacitet	stk	26



Lystop med lys



LED-lys